

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

SPECIALTY

Marking

Inverted
Spray
Paint



Convenient
Spray-Thru Cap
Marks Pavement,
Gravel, Grass
& More

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE AND HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. 312g

PELIGRO! LÍQUIDO Y GASES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOWETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al darse.

MARKING marks the spot in a variety of bright, visible colors. It temporarily adheres to grass, gravel, soil, lumber, concrete and blacktop and withstands general weathering. Its convenient spray-thru cap makes it ideal for many outdoor uses such as marking athletic fields, roadways, landscaping areas, work areas and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 40°F (4°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing until begins to rattle. Shake often during use. Invert can and point at ground or floor. Hold can 4-8" above surface to be marked. Press tip sideways to spray paint. Spray using a steady, even stroke to prevent build-up. Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes and fully dry in 8 hours. May recoat anytime.

Clean-up: Clean valve by spraying upright for 2-3 seconds after each use. Clean up wet paint with Xylofyl or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactors.

Cleaning: If valve clogs, carefully remove spray tip and clean in thinner. Do not stick pins or sharp objects into can or valve.

CONTAINS: TOLUENE, ACETONE AND XYLENE. FLUORESCENTS CONTAIN HEXANE. Vapor irritant. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) containers. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 125°F (52°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 461-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACTION GARANTIZADA: Si no estás satisfechas con este producto, haga tu devolución en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiera el número del producto y el código de lata en la parte inferior de la lata.

MARCADORA que hace rayas o pinta un lugar en una variedad de colores brillante y muy visibles. Esta pintura se adhiere temporalmente al césped, arena, tierra, madera, concreto y superficies de aluminio en estas superficies resiste el desgarre del ambiente. Su conveniente tapa que permite el rociado a través de la misma es ideal para uso en el exterior como para marcar campos atléticos, caminos, y áreas del paisaje, trabajo y muchas otras.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F) Y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado.

Pintado: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacudido el sonido de la bolla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Invierta la lata y apriete hacia la tierra o el piso. Agite la lata 4-6 pulgadas sobre la superficie que se tiene que marcar. Apriete la boquilla hacia el lado para empezar a pintar. Rocié usando un movimiento constante y parejo para prevenir la acumulación de la pintura. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 15 minutos y se puede apagar en 8 horas. Aplicar una otra capa cuando quiera. **Limpieza:** Limpie la valvula rociando con la boquilla apuntada hacia arriba por 2-3 segundos después de cada uso. Limpieza de la pintura humeda con Xylofyl o espiritus minerales. Desche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, remueva la boquilla rotacionada con mucho cuidado y limpíela usando un clipaleta. No inserte alfileres o cualquier objeto con filo dentro de la lata o la válvula. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

ADVERTENCIA.

CONTENIDO: TOLUENO, XILENO Y ACETONA, FLUORESCENTES CONTIENEN HEXANO. Vapores tóxicos. Pueden afectar al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, cefaleas, causar inhalaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expienda al calor o guarde en temperaturas sobre 125°F (52°C). **NOTA:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente condenando y respingiendo el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, estufas y lámparas. No fumar, foguear las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calientabares, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use ropa limpia con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del solvente. Asegure la entrada de aire fresco durante aplicación y el secado. Si experimenta lagrimas de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que una dificultad al respirar, saque del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. MANTÉNGA FUERA DEL alcance DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de veneno o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 461-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.


RUST-OLEUM®
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com


An RPM Company
paintideas.com
1-800-481-4785
DOT 2P M5702

©2007 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 24493 0407