

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®



Tough  
Protective  
Enamel

Resists Heat  
Up To 1200°



**WARNING!** FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
See other cautions on back panel.  
32 FL. OZ. (1 QT.)



BBQ  
Black

**¡ADVERTENCIA!** LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES.  
Observar otras precauciones al dorso.  
946 mL

**High Heat** es un esmalte duro para la protección que renueva y protege las superficies de metal que están expuestas al calor hasta temperaturas de 648° C (1200° F). Esta fórmula para la prevención de la oxidación es ideal para parrillas de barbacoa, estufas para leña, radiadores, chimeneas, pantallas para chimeneas, accesorios para automóviles y muchos otros artículos expuestos al calor.

**Painting Conditions:** Use when temperature is between 50° and 90°F (10° - 32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Priming is not recommended. Do not use on metal directly exposed to flames or in direct contact with food, such as a grill grate. Not intended for continuous water submersion, or for surfaces that, when heated exceed 1200°F (93°C).

**Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Painting:** Stir thoroughly. If thinning is necessary, thin material only with mineral spirits or acetone. For brush or roller, thin no more than 5%. Do not thin with gasoline, lacquer thinner, turpentine, etc. Apply with a good quality brush, roller or spray gun. A second coat application is not recommended.

**Dry and Recoat Times:** Based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat within 1 hour or after 24 hours. Dries to the touch in 2-4 hours and to the handle in 5-9 hours and is fully dry in 24 hours. Allow to dry 24 hours before heating. Surface may emit smoke and harmless odor at first.

**Clean-Up:** Clean roller and other application tools with mineral spirits.

**Coverage:** 120 square feet with 2 coats.

**CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep away from heat and flame. **Use only with adequate ventilation.** Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call 1-800-481-4785. MAX VOC < 550 g/L

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2018 Rust-Oleum Corporation 335996 0718

**High Heat** es un esmalte duro para la protección que renueva y protege las superficies de metal que están expuestas al calor hasta temperaturas de 648° C (1200° F). Esta fórmula para la prevención de la oxidación es ideal para parrillas de barbacoa, estufas para leña, radiadores, chimeneas, pantallas para chimeneas, accesorios para automóviles y muchos otros artículos expuestos al calor.

**Acabado raso surtoso.**

**Condiciones para Pintado:** Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° - 32°C (50° - 90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No se recomienda la aplicación de una primera capa para la preparación de la superficie. No use en metal que esta directamente expuesto a las amas del fuego o que esta contacto directo con los alimentos, como en el caso de la reja de una parrilla. No está diseñado para la inmersión continua en agua o para superficies que, cuando se calienta, superan los 1200° F (93° C). **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede soltarpolvo de plomo EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea directa de información nacional sobre plomo al 1-800-424-LEAD o concétese a [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Pintado:** Para brocha o rodillo, no diluya más que un 5%. No diluya con gasolina, diluyente de laca, trementina, etc. Aplique con una brocha de buena calidad, rodillo o pistola para rociar. La aplicación de una segunda capa no es recomendada e un rodillo de espuma de goma de buena calidad que ha sido diseñado para rendir un acabado suave. Para áreas pequeñas, use una brocha de buena calidad. Aplique capas delgadas y parejas para asegurar un ujo y un acabado parejos. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un ujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 21° C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura es más baja. Se puede aplicar una segunda capa dentro de 1 hora y después de 24 horas. Se ca al tacto en 2-4 horas, se puede agarrar en 5-9 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Permita secar por 24 horas antes de calentar. Al principio, puede emitir humo y olor ofensivo. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 11 metros² (120 pies²) cuando se aplica dos capas.

**CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO.** Vapor es dañino. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causa irritación en los ojos, piel, nariz y garganta. **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No respire los vapores, la nube del rocío, el polvo del lijado, ni el sobre rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Mantenga lejos del calor y llamas del fuego. **Use solamente con ventilación adecuada.** Evite la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, contenga el material derramado y recójalo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: 1-800-481-4785.

7778502 BBQ BLACK



0 20066 77785 2