

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# Marking

## Inverted Spray Paint

## Convenient Spray-Thru Cap Marks Pavement, Gravel, Grass & More



**MARKING** marks the spot in a variety of bright, visible colors. It temporarily adheres to grass, gravel, soil, lumber, concrete and blacktop and withstands general weathering. Its convenient spray-thru cap makes it ideal for many outdoor uses such as marking athletic fields, roadways, landscaping areas, work areas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 40°F (4°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Invert can and point at ground or floor. Hold can 4-8" above surface to be marked. Press tip sideways to spray paint. Spray using a steady, even stroke to prevent build-up. **Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes and fully dries in 8 hours.

**Clean-up:** Clean valve by spraying upright for 2-3 seconds after each use. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, carefully remove spray tip and clean in thinner. Do not stick pins or sharp objects into can or valve.

**CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES, ACETONE, N-BUTYL ACETATE AND AROMATIC HYDROCARBONS.** Vapor harmful. Harmful or fatal if swallowed. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

Satisfacción garantizada: Si no está satisfecho con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 800-481-4785 para obtener un reembolso completo del precio de compra. Consulte número de producto y código de lote en la parte inferior de la lata.

**MARCADORA** hace rayas o pinta un lugar en una variedad de colores brillante y muy visibles. Esta pintura se adhiere temporalmente al césped, arena, tierra, madera, concreto y superficies de aluminio y en estas superficies resiste el desgaste del ambiente. Su conveniente tapa que permite el rociado a través de la misma es ideal para uso en el exterior como para marcar campos atléticos, caminos, y áreas del paisaje, trabajo y muchas otras.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado.

**Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Invierta la lata y apuntela hacia la tierra o el piso. Agarre la lata 4-8 pulgadas sobre la superficie que se tiene que marcar. Apriete la boquilla hacia el lado para empezar a pintar. Rocíe usando un movimiento constante y parejo para prevenir la acumulación de la pintura. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en la 15 minutos y se puede agarrar en 8 horas. **Limpeza:** Limpie la válvula rociando con la lata apuntado hacia arriba por 2-3 segundos después de cada uso. Limpieza de la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemé o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, remueva la boquilla rociadora con mucho cuidado y límpiela usando un diluyente. No inserte alfileres o cualquier otro objeto dentro de la lata o la válvula. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

**CONTIENE: GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETONA, ACETATE DE N-BUTILO Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS.** Vapores dañinos. Dañino o fatal si es ingerido. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforo golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, contáctese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

DOT 2P M5702

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 335687 0818

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** Líquido y vapor extremadamente inflamables. Vapores dañinos. Vapores pueden causar un incendio instantáneo. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 11 OZ. 312g