

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Create A Fun & Functional Chalkboard

Writeable- Erasable Latex Paint



GREEN FINISH

NET 30 FL. OZ. (887mL)

CHALKBOARD is an ultra-hard, scratch resistant finish that allows you to create a unique writeable-erasable surface. Can be applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster, glass, concrete, terra cotta, paperboard and hardboard. Formulated with slate-like materials, it provides the perfect surface for chalk writing on walls, doors, tables, cabinets, picture frames, flower pots and more. It's also great for resurfacing ping pong tables.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® latex primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. Follow primer manufacturer's instructions for topcoat time. After priming bare wood, sand lightly to smooth out the surface.

Painting: Stir thoroughly. Thinning is not required. In hot, dry conditions, however you may thin up to 2-oz. water per quart, to extend dry time. Use a good quality synthetic brush, 1/4"-3/8" nap roller or a foam roller designed to give a smooth finish. Avoid excessive brushing or rolling. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C)–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: 95-120 square feet

Conditioning and Use: After 3 days, the chalkboard finish is ready to use. Before writing, condition the surface by rubbing the side of a piece of chalk over the entire surface and erase. This will leave a coat of chalk dust that will provide the best erasability. Chalkboard can be wiped clean with a damp cloth. Wait 7 days after painting before washing with water. Repeat conditioning step after cleaning.

CAUTION: Do not take internally. MAY CAUSE DELAYED SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. Conforms to ASTM D-4236. Max VOC: ≤150 g/l**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

An RPM Company 1-800-481-4785 rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA 282434 0414

El ACABADO PIZARRA es un acabado bien duro, que resiste arañazos y que permite la creación de superficie única donde se puede escribir y borrar. Puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal, albanilería, paneles albarrada, yeso, vidrio, concreto, terra cota, cartulina y cartón. Este producto ha sido formulado con materiales como piedra de pizarra, y provee una superficie perfecta para escribir con tiza, en paredes, puertas, mesas, armarios, cuadros de pinturas, floreros y muchos otros artículos. También es ideal para aplicar una nueva superficie para mesas de tenis.

LEA TODAS INSTRUCCIONES PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera si mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Permite la aplicación de una segunda capa después de 2 horas. Después de preparar la superficie con una primera capa, lije levemente para suavizar la superficie. **Pintado:** Mezcle completamente. Este producto no se tiene que diluir. Sin embargo, en condiciones con mucho calor y sequedad, usted puede añadir agua como diluyente; hasta 2 onzas por cada cuarto de galón, para extender el tiempo de secado. Use una brocha sintética de buena calidad, un rodillo con una cubierta de pelusa de 1/4" x 3/8 de pulgada de largo o un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dar un acabado bien suave. Evite un excesivo uso o pasadas con la brocha o el rodillo. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca entre 2-4 horas. Usted puede aplicar una última capa después de 2 horas después de aplicar la primera capa para la preparación de la superficie. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 95-120 pies cuadrados. **Acondicionamiento y Uso:** Después de 3 días, el acabado como pizarra estará listo para ser usado. Antes de empezar a escribir con una tiza, se tiene que acondicionar toda la superficie frontando una tiza en su lado y luego efectuando un completo borrado de toda la superficie. Este procedimiento dejará una capa de tiza sobre toda la superficie y permitirá un mejor.

ADVERTENCIA.

NO SE INGERIA. PUEDE CAUSAR REACCIONES RETRASADAS EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Primeros Auxilios: Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continua, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELA-MIENTO. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. Conforme con ASTM D-4236. MAXIMO CONTENIDO DE COV: 150 g/l. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

206438 CHALKBOARD GREEN



0 20066 11812 9

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Chalk Board

Create A Fun
& Functional
Chalkboard

Writeable-
Erasable
Latex Paint

WARNING! VAPOR HARMFUL
See other cautions on back panel.

NET 30 FL. OZ. (887mL)

¡ADVERTENCIA! VAPORES NOCIVOS.
Observar otras precauciones al dorso.

BLACK
FINISH

CHALKBOARD is an ultra-hard, scratch resistant finish that allows you to create a wide range of writeable-erasable surfaces. Can be applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster, glass, concrete, terra cotta, paperboard and hardboard. Formulated with slate-like materials, it provides the perfect surface for chalk writing on walls, doors, tables, cabinets, picture frames, flower pots and more. It's also great for resurfacing ping pong tables.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® latex primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. You can apply Chalkboard Paint 2 hours after applying the primer. After priming bare wood, sand lightly to smooth out the surface.

Painting: Stir thoroughly. Thinning is not required. In hot, dry conditions, however you may thin up to 2-oz. water per quart, to extend dry time. Use a good quality synthetic brush, 1/4"-3/8" nap roller or a foam roller designed to give a smooth finish. Avoid excessive brushing or rolling. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C)–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: 95-120 square feet per coat.

Conditioning and Use: After 3 days, the chalkboard finish is ready to use. Before writing, condition the surface by rubbing the side of a piece of chalk over the entire surface and erase. This will leave a coat of chalk dust that will provide the best erasability. Chalkboard can be wiped clean with a damp cloth. Wait 7 days after painting before wiping it down. Repeat conditioning step after cleaning.

CONTAINS DIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention immediately. **⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. Max VOC: 250 g/l

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com 1-800-481-4785

©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA 317698 1016

El ACABADO PIZARRA es un acabado bien duro, que resiste arañazos y que permite la creación de superficie única donde se puede escribir y borrar. Puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal, albañilería, paneles albarraza, yeso, vidrio, concreto, terra cota, cartulina y cartón. Este producto ha sido formulado con materiales como piedra de pizarra, y provee una superficie perfecta para escribir con tiza, en paredes, puertas, mesas, armarios, cuadros de pinturas, floreros y muchos otros artículos. También es ideal para aplicar una nueva superficie para mesas de tenis.

LEA TODAS INSTRUCCIONES PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera si mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Permite la aplicación de una segunda capa después de 2 horas. Después de preparar la superficie con una primera capa, lije levemente para suavizar la superficie. **Pintado:** Mezcle completamente. Este producto no se tiene que diluir. Sin embargo, en condiciones con mucho calor y sequedad, usted puede añadir agua como diluyente; hasta 2 onzas por cada cuarto de galón, para extender el tiempo de secado. Use una brocha sintética de buena calidad, un rodillo con una cubierta de pelusa de 1/4 " 3/8 de pulgada de largo o un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dar un acabado bien suave. Evite un excesivo uso o pasadas con la brocha o el rodillo. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se ca al tacto en 30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca entre 2-4 horas. Usted puede aplicar una última capa después de 2 horas después de aplicar la primera capa para la preparación de la superficie. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otros herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 95-120 pies cuadrados. **Acondicionamiento y Uso:** Después de 3 días, el acabado como pizarra estará listo para ser usado. Antes de empezar a escribir con una tiza, se tiene que acondicionar toda la superficie frontando una tiza en su lado y luego efectuando un completo borrado de toda la superficie. Este procedimiento dejará una capa de tiza sobre toda la superficie y permitirá un mejor.

CONTIENE ÉTER MONOMÉTILICO DE DIETILENGLICOL. Vapores nocivos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave con agua completamente con jabón y agua. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELA-MIENTO.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A. MÁXIMO CONTENIDO DE COV: 250 g/l.**

317629 CHALKBOARD BLACK

