

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

glitter

INTERIOR WALL PAINT



HARVEST GOLD
intense shimmer — brush-on application

NET 32 FL. OZ. (946mL)

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use a satin golden brown paint as a basecoat to greatly increase hiding. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use a satin golden brown paint as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: ≤ 50g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER BRUSH PAINT es un acabado intenso que brinda brillo y resplandor en múltiples superficies. Se puede aplicar a paneles de yeso, madera, metal, plástico y aglomerado. Formulado para proporcionar un acabado decorativo brillante a la mayoría de las superficies de interior. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de Aplicación: Solo para uso en interiores. No aplique la pintura en superficies expuestas a mucha humedad. Úselo cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Lave con agua y jabón, enjuague y deje secar. Coloque cinta adhesiva alrededor del área que desee pintar antes de comenzar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un trapero húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impresión: Use el imprimador blanco Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para proporcionar adhesión y cobertura superiores, especialmente recomendado para madera sin revestir, paneles de yeso, metales y otras superficies porosas. Después de aplicar el imprimador sobre la madera sin revestir, lije suavemente para alisar la superficie. Siga las instrucciones del fabricante del imprimador con respecto al tiempo de secado.

Capa base: Después de imprimir para obtener mejores resultados, use una pintura color marrón dorado satinado como capa base para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones del fabricante de la capa base acerca del tiempo de secado.

Para pintar: Glitter Brush Paint de Rust-Oleum® se puede aplicar con rodillo, brocha o rociador de pintura. Cree un efecto de brillantina con varias capas delgadas y uniformes. Revuelva la pintura cada pocos minutos durante la aplicación. **RODILLO:** Revuelva bien. Utilice un rodillo de 3/8" para lograr mejores resultados. Empape completamente el rodillo con pintura y retire el excedente antes de pasarlo por la pared. Páselo con movimientos de arriba abajo y de un lado a otro para integrar la brillantina de manera uniforme en la pared. Vuelva a humedecer el rodillo según sea necesario. **BROCHA:** Revuelva bien. Utilice una brocha sintética de buena calidad. Pinte con brocha las capas delgadas y distribuya la brillantina de manera uniforme sobre la superficie. Para obtener mejores resultados y para que la cobertura sea uniforme, alterne la orientación del movimiento de la brocha en las sucesivas capas. Haga movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado más fino. **BORDES:** Para conocer consejos y técnicas para trabajar los bordes, consulte: rustoleum.com. **AEROSOL:** Revuelva bien. Mezcle bien el producto en la pistola rociadora antes de su aplicación. No lo agite. Utilice un patrón en forma de abanico para lograr mejores resultados. Espere aproximadamente 1 o 2 horas para aplicar la siguiente capa.

Tiempos de secado y aplicación de capas adicionales: Basados en condiciones de temperatura de 77 °F (25 °C) y humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora, se puede manipular en 2 horas y se seca por completo en 2 a 4 horas. Deje que las capas adicionales se sequen durante 2 o 4 horas entre capas.

Limpieza: Limpie de inmediato la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. Siga las instrucciones del fabricante de la pistola rociadora para limpiar el equipo.

Rendimiento: Hasta 30 ft² por cuarto de galón. Para obtener mejores resultados, use una capa base de color marrón dorado satinado. La primera capa no proporciona una cobertura total, para lograrla es necesario aplicar 3 o 4 capas.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicación o a la sala de emergencias de su localidad. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

323859 HARVEST GOLD



RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337361 0918



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

glitter
INTERIOR WALL PAINT

ROSE GOLD

intense shimmer — brush-on application

NET 32 FL. OZ. (946mL)

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use a satin cream or pale pink paint as a basecoat to greatly increase hiding. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour; to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use a satin cream or pale pink paint as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: ≤ 50g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 346458 0718

GLITTER BRUSH PAINT es un acabado intenso con brillantina que brinda brillo y resplandor en múltiples dimensiones. Se puede aplicar a paneles de yeso, madera, metal, plástico y aglomerado. Formulado para proporcionar un acabado decorativo brillante a la mayoría de las superficies de interior.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de Aplicación: Solo para uso en interiores. No aplique la pintura en superficies expuestas a mucha humedad. Úselo cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Lave con agua y jabón, enjuague y deje secar. Coloque cinta adhesiva alrededor del área que desee pintar antes de comenzar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Imprimación: Use el imprimador blanco Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para proporcionar adhesión y cobertura superiores, especialmente recomendado para madera sin revestir, paneles de yeso, metales y otras superficies porosas. Después de aplicar el imprimador sobre la madera sin revestir, lije suavemente para alisar la superficie. Siga las instrucciones del fabricante del imprimador con respecto al tiempo de secado.

Capa base: Después de imprimir para obtener mejores resultados, use una pintura color crema satinado o rosado pálido como capa base para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones del fabricante de la capa base acerca del tiempo de secado.

Para pintar: Glitter Brush Paint de Rust-Oleum® se puede aplicar con rodillo, brocha o rociador de pintura. Cree un efecto de brillantina con varias capas delgadas y uniformes. Revuelva la pintura cada pocos minutos durante la aplicación. **RODILLO:** Revuelva bien. Utilice un rodillo de 3/8" para lograr mejores resultados. Empape completamente el rodillo con pintura y retire el excedente antes de pasarlo por la pared. Páselo con movimientos de arriba abajo y de un lado a otro para integrar la brillantina de manera uniforme en la pared. Vuelva a humedecer el rodillo según sea necesario. **BROCHA:** Revuelva bien. Utilice una brocha sintética de buena calidad. Pinte con brocha las capas delgadas y distribuya la brillantina de manera uniforme sobre la superficie. Para obtener mejores resultados y para que la cobertura sea uniforme, alterne la orientación del movimiento de la brocha en las sucesivas capas. Haga movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado más fino. **BORDES:** Para conocer consejos y técnicas para trabajar los bordes, consulte: rustoleum.com. **AEROSOL:** Revuelva bien. Mezcle bien el producto en la pistola rociadora antes de su aplicación. No lo agite. Utilice un patrón en forma de abanico para lograr mejores resultados. Espere aproximadamente 1 o 2 horas para aplicar la siguiente capa.

Tiempos de secado y aplicación de capas adicionales: Basados en condiciones de temperatura de 77 °F (25 °C) y humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora, se puede manipular en 2 horas y se seca por completo en 2 a 4 horas. Deje que las capas adicionales se sequen durante 2 o 4 horas entre capas.

Limpieza: Limpie de inmediato la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. Siga las instrucciones del fabricante de la pistola rociadora para limpiar el equipo.

Rendimiento: Hasta 30 ft² por cuarto de galón. Para obtener mejores resultados, use una capa base de color crema satinado o rosado pálido. La primera capa no proporciona una cobertura total, para lograrla es necesario aplicar 3 o 4 capas.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicación o a la sala de emergencias de su localidad. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.





• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

glitter
INTERIOR WALL PAINT

COPPER

intense shimmer — brush-on application

NET 32 FL. OZ. (946mL)

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use a satin reddish brown paint as a basecoat to greatly increase hiding. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour; to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use a satin reddish brown paint as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: ≤ 50g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 346459 0718

GLITTER BRUSH PAINT es un acabado intenso con brillantina que brinda brillo y resplandor en múltiples dimensiones. Se puede aplicar a paneles de yeso, madera, metal, plástico y aglomerado. Formulado para proporcionar un acabado decorativo brillante a la mayoría de las superficies de interior.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de Aplicación: Solo para uso en interiores. No aplique la pintura en superficies expuestas a mucha humedad. Úselo cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Lave con agua y jabón, enjuague y deje secar. Coloque cinta adhesiva alrededor del área que desee pintar antes de comenzar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impresión: Use el imprimador blanco Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para proporcionar adhesión y cobertura superiores, especialmente recomendado para madera sin revestir, paneles de yeso, metales y otras superficies porosas. Después de aplicar el imprimador sobre la madera sin revestir, lije suavemente para alisar la superficie. Siga las instrucciones del fabricante del imprimador con respecto al tiempo de secado.

Capa base: Después de imprimir para obtener mejores resultados, use una pintura color marrón rojizo satinado como capa base para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones del fabricante de la capa base acerca del tiempo de secado.

Para pintar: Glitter Brush Paint de Rust-Oleum® se puede aplicar con rodillo, brocha o rociador de pintura. Cree un efecto de brillantina con varias capas delgadas y uniformes. Revuelva la pintura cada pocos minutos durante la aplicación. **RODILLO:** Revuelva bien. Utilice un rodillo de 3/8" para lograr mejores resultados. Empape completamente el rodillo con pintura y retire el excedente antes de pasarlo por la pared. Páselo con movimientos de arriba abajo y de un lado a otro para integrar la brillantina de manera uniforme en la pared. Vuelva a humedecer el rodillo según sea necesario. **BROCHA:** Revuelva bien. Utilice una brocha sintética de buena calidad. Pinte con brocha las capas delgadas y distribuya la brillantina de manera uniforme sobre la superficie. Para obtener mejores resultados y para que la cobertura sea uniforme, alterne la orientación del movimiento de la brocha en las sucesivas capas. Haga movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado más fino. **BORDES:** Para conocer consejos y técnicas para trabajar los bordes, consulte rustoleum.com. **AEROSOL:** Revuelva bien. Mezcle bien el producto en la pistola rociadora antes de su aplicación. No lo agite. Utilice un patrón en forma de abanico para lograr mejores resultados. Espere aproximadamente 1 o 2 horas para aplicar la siguiente capa.

Tiempos de secado y aplicación de capas adicionales: Basados en condiciones de temperatura de 77 °F (25 °C) y humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora, se puede manipular en 2 horas y se seca por completo en 2 a 4 horas. Deje que las capas adicionales se sequen durante 2 o 4 horas entre capas.

Limpieza: Limpie de inmediato la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. Siga las instrucciones del fabricante de la pistola rociadora para limpiar el equipo.

Rendimiento: Hasta 30 ft² por cuarto de galón. Para obtener mejores resultados, use una capa base de color marrón rojizo satinado. La primera capa no proporciona una cobertura total, para lograrla es necesario aplicar 3 o 4 capas.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicación o a la sala de emergencias de su localidad. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

344698 COPPER



0 20066 43740 4

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

glitter

INTERIOR WALL PAINT



STERLING SILVER
intense shimmer — brush-on application

NET 32 FL OZ. (946mL)

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® gray primer as a basecoat to greatly increase hiding. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® gray primer as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: ≤ 50g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337360 0918

GLITTER BRUSH PAINT es un acabado brillante con brillo y resplandor en múltiples dimensiones. Se puede aplicar a paneles de yeso, madera, metal, plástico y aglomerado. Formulado para proporcionar un acabado decorativo brillante a la mayoría de las superficies de interior. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de Aplicación: Solo para uso en interiores. No aplique la pintura en superficies expuestas a mucha humedad. Úselo cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Lave con agua y jabón, enjuague y deje secar. Coloque cinta adhesiva alrededor del área que desea pintar antes de comenzar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Imprimación: Use el imprimador blanco Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para proporcionar adhesión y cobertura superiores, especialmente recomendado para madera sin revestir, paneles de yeso, metales y otras superficies porosas. Después de aplicar el imprimador sobre la madera sin revestir, lije suavemente para alisar la superficie. Siga las instrucciones del fabricante del imprimador con respecto al tiempo de secado.

Capa base: Después de imprimir para obtener mejores resultados, use un imprimador gris Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® como capa base para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones del fabricante de la capa base acerca del tiempo de secado.

Para pintar: Glitter Brush Paint de Rust-Oleum® se puede aplicar con rodillo, brocha o rociador de pintura. Cree un efecto de brillantina con varias capas delgadas y uniformes. Revuelva la pintura cada pocos minutos durante la aplicación. **RODILLO:** Revuelva bien. Utilice un rodillo de 3/8" para lograr mejores resultados. Empaque completamente el rodillo con pintura y retire el excedente antes de pasarlo por la pared. Páselo con movimientos de arriba abajo y de un lado a otro para integrar la brillantina de manera uniforme en la pared. Vuelva a humedecer el rodillo según sea necesario. **BROCHA:** Revuelva bien. Utilice una brocha sintética de buena calidad. Pinte con brocha las capas delgadas y distribuya la brillantina de manera uniforme sobre la superficie. Para obtener mejores resultados y para que la cobertura sea uniforme, alterne la orientación del movimiento de la brocha en las sucesivas capas. Haga movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado más fino. **BORDES:** Para conocer consejos y técnicas para trabajar los bordes, consulte: rustoleum.com. **AEROSOL:** Revuelva bien. Mezcle bien el producto en la pistola rociadora antes de su aplicación. No lo agite. Utilice un patrón en forma de abanico para lograr mejores resultados. Espere aproximadamente 1 o 2 horas para aplicar la siguiente capa.

Tiempos de secado y aplicación de capas adicionales: Basados en condiciones de temperatura de 77 °F (25 °C) y humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora, se puede manipular en 2 horas y se seca por completo en 2 a 4 horas. Deje que las capas adicionales se sequen durante 2 o 4 horas entre capas.

Limpieza: Limpie de inmediato la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. Siga las instrucciones del fabricante de la pistola rociadora para limpiar el equipo.

Rendimiento: Hasta 30 ft² por cuarto de galón. Para obtener mejores resultados, use el imprimador gris Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® como capa base. La primera capa no proporciona una cobertura total, para lograrla es necesario aplicar 3 o 4 capas.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicación o a la sala de emergencias de su localidad. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

323858 STERLING SILVER



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

glitter
INTERIOR WALL PAINT



IRIDESCENT CLEAR
intense shimmer — brush-on application

NET 32 FL. OZ. (946mL)

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use a satin paint of any color as a basecoat. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use a satin paint of any color as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: ≤ 50g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337362 0918

GLITTER BRUSH PAINT is an intense glitter finish that provides a brilliant shimmer and sparkle. Can be applied to drywall, wood, metal, plastic and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter finish to most interior surfaces. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. Tape around the area you wish to paint before beginning. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: To provide superior adhesion and coverage, Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® white primer is recommended on bare wood, drywall, metal and other porous surfaces. After priming bare wood, sand lightly to smooth surface. Follow primer manufacturer's instructions for dry time.

Basecoat: After priming and for best results, use a satin paint of any color as a basecoat. Follow basecoat manufacturer's instructions for dry time.

Painting: Rust-Oleum® Glitter Brush Paint can be applied with a roller, brush or paint sprayer. Build glitter effect with multiple thin, uniform coats. Stir paint every couple of minutes during application. **ROLL:** Stir thoroughly. Use a 3/8" nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to wall. Roll glitter on the wall by rolling up and down as well as side to side until it is evenly distributed on the surface. Rewet roller as needed. **BRUSH:** Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush light coats and spread glitter evenly over surface. For best results, alternate brushing directions with successive coats to ensure even coverage. Use light, even strokes to ensure the smoothest finish. **EDGING:** For edging tips and techniques, visit rustoleum.com. **SPRAY:** Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application. Do not shake. Use fan pattern for best results. Approx. 1-2 hours for recoat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. Allow additional coats to dry 2-4 hours between coats.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for cleaning equipment.

Coverage: Up to 30 sq. ft. per quart. For best coverage results, use a satin paint of any color as a basecoat. The first coat does not provide full coverage, full coverage requires 3-4 coats.

CAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337362 0918

323860 IRIDESCENT CLEAR



0 20066 37389 4