

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



CRYSTAL CLEAR ENAMEL

FOR A PROTECTIVE
GLOSSY FINISH



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO
REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. 340 g

RESISTS CORROSION, TARNISHING AND CHIPPING

RUST-OLEUM CLEAR ENAMEL is the ultimate protective clear coating that features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. For best results, apply multiple light coats vs. applying one heavy coat. Recommended for outdoor surfaces.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) ~50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes. May recoat anytime. Do not apply clear over Stops Rust® Bright Coat Finish or Aluminum Finish.


Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: TOLUENE, ACETONE AND XYLENE: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An RPM Company
paintideas.com
1-800-481-4785

©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 251189 0510

RESISTE LA CORROSIÓN, DESLUSTRE Y DESPORTILLADURAS

RUST-OLEUM ESMALTE TRANSPARENTE es el último acabado transparente para la protección y presenta una boquilla cómoda que tiene un descansito más ancho para el dedo para reducir la fatiga de un rociado continuo y un rociador a cualquier ángulo que permite rociar en cualquier dirección, aún de arriba para abajo.

Condiciones para el Pintado: Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden una temperatura de 93° C (200° F) o sobre superficies de metal galvanizadas. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o sino papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o sino visite al sitio www.epa.gov/lead.

Pintado: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. Para obtener un mejor resultado, aplique capas delgadas múltiples en vez de aplicar una sola capa gruesa. Se recomienda para uso en superficies en el exterior. **Tiempos de Secado y Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) ~50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Saca al tacto en 15 minutos, y se encuentra seca para agarrar en 30 minutos. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. No aplique capa transparente sobre Stops Rust® Bright Coat Finish o sobre Aluminum Finish. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla del rociador antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda o seca con Xilol o espíritus de minerales. Deseche la lata vacía en un basurero. No quemé o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: TOLUENO, ACETONA Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforé, golpee o incinere (quemé) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar un reventón explosivo. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar y respirar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y flamas de fuego. No fume. Extinga todas las flamas de fuego, y llamas piloto, apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han disipado. Prevenga la acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente donde se encuentre una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si sufre de lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, use un respirador para la protección de la respiración (aprobado por NIOSH) o salga fuera del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido por el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCAÑICE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local. Para obtener información acerca de la salud para este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.