

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



CRYSTAL CLEAR ENAMEL

FOR A PROTECTIVE
GLOSSY FINISH

ANY-ANGLE SPRAY



WITH COMFORT TIP

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.**

See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESION.**

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. 340g

RESISTS CORROSION, TARNISHING AND CHIPPING

RUST-OLEUM CLEAR ENAMEL is the ultimate protective clear coating that features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rotate DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. For best results, apply multiple light coats vs. applying one heavy coat. Recommended for outdoor surfaces.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes. May recoat anytime. Do not apply clear over Stops Rust® Bright Coat Finish or Aluminum Finish.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not

CONTAINS: TOLUENE, ACETONE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; if on skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4765. Conforms to ASTM D-4226

ECHO INFO	• Please recycle when empty		
	• Complies with governmental MTR standards		
	• Contains no OFC's or other substances which deplete the ozone layer		

SAISFACCION GARANTIZADA: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SAISFACCION GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

	An RPM Company
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061	1-800-481-4765
rustoleum.com	

©2012 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 269094 0512

RESISTE LA CORROSION, DESLUSTRE Y DESPONTILLADURAS

RUST-OLEUM ESMALTE TRANSPARENTE es el último acabado transparente para la protección y presenta una boquilla cómoda que tiene un descenso más ancho para el dedo para reducir la fatiga de un rociado continuo y un rociador a cualquier ángulo que permite rocíar en cualquier dirección, aún de arriba para abajo.

Condiciones para el Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50°-90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden una temperatura de 93° C (200° F) o sobre superficies de metal galvanizadas. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura vieja y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o sino papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie limando con jabón y agua, y enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted resaca, líjalo o remueve la pintura vieja, usted puede soñar por el plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o sino visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escudado la superficie a ser pintada. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traspasa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. Para obtener un mejor resultado, aplique cada delgada capa antes de aplicar una sola capa gruesa. Se recomienda para uso en superficies en el exterior. **Tempos de Secado y Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos, y se encuentra seca para aplicar en 30 minutos. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. No aplique capa transparente sobre Stops Rust® Bright Coat Finish o sobre Aluminum Finish. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla del rociador antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda o seca con Xylol o espíritus de mirrales. Descarte la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactor doméstico para su eliminación. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mirrales. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA.
CONTIENE: TOLUENO, ACETONA Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden dañar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar un reventón explosivo. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 49° C (120° F). NIOSH: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar y respirar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y flamas del fuego. No fumar. Evitar todos los flamas del fuego, y flamas piloto, aquece las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otros fuentes de ignición durante el uso; hasta que todos los vapores se han disipado. Evite la acumulación de los vapores al salir por todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente donde se encuentre una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Evite el contacto de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si salta de la botella en los ojos, débiles de cabeza o mareos, use un respirador para la protección de la respiración aprobado por NIOSH y salga fuera del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto de la piel, lívela completamente con jabón y agua. ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico conocido por el estado de California como causo de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de una emergencia, llame a su médico, a centros local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local. Para obtener información acerca de la salud para este producto llame al: (800) 481-4765. Conforma con ASTM D-4226. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

7701 GLOSS CRYSTAL CLEAR



0 20066 77018 1