



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

**UNIVERSAL®**  
PAINT & PRIMER IN ONE

**ANY SURFACE  
ANY ANGLE**

FAST DRYING  
RUST PREVENTIVE

WOOD  
METAL  
PLASTIC  
MASONRY

**GLOSS  
BLACK**

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.  
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Observar otras precauciones de dorso.

NET WT. 12 OZ. 340g

**UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT** that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as Little Tikes® children's products are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°C-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.


**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Hold can upright 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. For best results, apply multiple light coats versus one heavy coat.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

**Clean-up:** When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor. \*Little Tikes® is a registered trademark of Newell Rubbermaid.

**CONTAINS: BUTYL ACETATE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged overexposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room.** For product health information, call: (800) 461-4765. Conforms to ASTM D-4236.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.



**RUST-OLEUM CORPORATION**  
11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061  
rustoleum.com 1-800-481-4785 paintideas.com  
©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 258295 0910  
U.S. PATENT NO. 7,204,393

**UNIVERSAL ES UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES** que entrega una duradera protección y durabilidad. Esta innovativa fórmula previene la oxidación y permite que esta pintura se pueda adherir a todos los superficies de plástico, madera, metal, concreto, mimbre, aluminio y albañilería en general. También, un cómodo gatillo en el dispensador elimina la fatiga causada por un rocío continuo y por largo tiempo. **TIP:** Algunos plásticos hechos de polietileno como los productos de Little Tikes® son fabricados en una manera que puede afectar negativamente la adhesión máxima de la pintura. Antes de empezar, haga una prueba con la pintura en un área fuera de la vista.

**Condiciones para Pintado:** Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C y 32° C (50°-90° F) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 93° C (200° F) ni tampoco sobre metal galvanizado. Evite el rocío durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la niebla de rocío. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Lije levemente las superficies lisas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted rasca, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Asesoría Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (3523) o visite el sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la bolla mezcladora empieza a sonar. Si la bolla mezcladora no funciona (hace ruido) NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de empezar a pintar, deslice para sacar el clip de seguridad desde el gatillo. Agite el contenedor a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como 8-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando el movimiento constante de izquierda a derecha, asegurando de que cada pasada está traspasando la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia. Mantenga la lata en movimiento constante durante el rocío. Aplique 2 o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. Para obtener un mejor resultado, aplique capas delgadas múltiples en vez de aplicar una sola capa gruesa. **Tiempo de Secado y Aplicación de Segunda Capa:** Basados en una temperatura de 21° C (70° F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sece al tacto en 30 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Después de haber acabado de pintar, limpie primero la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura todavía húmeda con Xilol o espíritus de mineral. Deshace la lata vacía en un lugar de recolección para reciclamiento. No quemar o ponga en un compactor doméstico.

\*Little Tikes® es una marca registrada de Newell Rubbermaid.

**¡ADVERTENCIA!**  
**CONTIENE ACETATO BUTILO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. **No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse espontáneamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y los flamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las lamas y flamas piloto, los estufos, calentadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o niebla del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, para su protección use un respirador (aprobado por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia,** llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la cantidad del producto, llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para solicitar el reembolso total del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

245196 GLOSS BLACK

