

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



METALLIC PAINT & PRIMER IN ONE

ANY SURFACE • ANY ANGLE
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE

WOOD
METAL
PLASTIC
MASONRY

INDOOR / OUTDOOR DURABILITY • BRILLIANT METALLIC SHIMMER

CHAMPAGNE MIST

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS
UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR
UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. 312g

UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A control gray base eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any color spray allows you to spray even upside down. **Fast Drying. TIP:** Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°C-32°C) and humidity is below 75% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Hold can upright 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. For best results, apply multiple light coats versus one heavy coat.

Dry & Recoat Times: based on 70%-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

Clean-up: When finished spraying, wipe tip before storing. Clean up with paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC HYDROCARBONS AND GLYCOL ETHERS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged overexposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breath vapors or spray mist. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 335179 0118

UNIVERSAL ES UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES que brinda la máxima protección y durabilidad de larga duración. Esta innovadora fórmula antirruina se adhiere a las superficies de plástico, metal, hormigón, metal, hamaca, mimbre, aluminio y mampostería. Un gallo de agitar eliminó el cansancio de los dedos causado por la pulverización continua. Cualquiera spray de pintura le permite rociar incluso al revés. **Rápido Secado. PUNTO:** Algunos plásticos de polietileno como los envases de plástico para almacenamiento se fabrican de una manera tal que pueden impedir la máxima adherencia de la pintura. Pruebe la pintura en un área oculta.

Condiciones para Pintado: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° C y 32° C (50°-90° F) y la humedad relativa se encuentre bajo un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 50° C (120° F) ni tampoco sobre metal galvanizado. Evite el rocío durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la niebla de rocío. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar.

ADVERTENCIA: Si usted respira, vea o toca la pintura vieja, usted puede sufrir polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la línea Asesoría Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la pelota mezcladora empiece a sonar. Si la pelota mezcladora no termina haciendo ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de empezar a rociar, deslice para sacar el clip de seguridad desde el gatillo. Agite el contenido a menudo durante el uso. Agere la lata derecha como a 8-12 pulgadas desde la superficie lo que usando un movimiento constante de izquierda hacia derecha, asegurando de que cada pasada esté trasladando la rociadora. Mantenga la lata a la misma distancia. Mantenga la lata en movimiento constante durante el rocío. Aplique 2 ó más capas delgadas unos pocos minutos aparte. Para obtener un mejor resultado, aplique capas delgadas múltiples en vez de aplicar una sola capa gruesa. **Tiempo de Secado y Aplicación de Segunda Capa:** Basados en una temperatura de 21° (70° F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Secca a tacto en 30 minutos, se puede manejar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, limpie firmando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura toda húmeda con Xilol o espíritu de mineral. Deseeche la lata vacía en un lugar de recolección para reciclamiento. No quemar o ponga en un contenedor doméstico.

CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-BUTILO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y ÉTER DE GLICOL. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene a temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva, ocasional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No inhale los vapores ni las neblinas de pulverización. Si le herian los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rociador son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o a su sala de emergencias. Para obtener información sobre la seguridad del producto, llame a: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

261415 METALLIC CHAMPAGNE MIST

