

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

UNIVERSAL® ADVANCED FORMULA

PEARL METALLIC PAINT & PRIMER IN ONE

ANY SURFACE • ANY ANGLE
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE

WOOD
METAL
PLASTIC
MASONRY

INDOOR / OUTDOOR DURABILITY • BRILLIANT METALLIC SHIMMER

CHAMPAGNE PINK

⚠ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. (312g)

⚠ PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS. NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as Little Tikes® children's products are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°C-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Abatement Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

PAINTING: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Hold can upright 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 3 or more light coats continuously, spraying off the surface with each coat. For best results, apply multiple light coats versus one heavy coat. Apply over a white surface for maximum coverage.

Dry & Recoat Times: based on 70°F- 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 2 hours and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.


Clean-up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

*Little Tikes® is a registered trademark of The Little Tikes Company.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, DIMETHYL CARBONATE, ACETATES, XYLENES AND ETHYLE 3-ETHOXYPROPIONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P66Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.



RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com 1-800-481-4785
©2017 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 318549 0117
U.S. PATENT NO. 7,204,393

UNIVERSAL ES UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES que entrega una durabilidad protección y durabilidad. Esta innovativa fórmula previene la oxidación y permite que esta pintura se pueda adherir a todas las superficies de plástico, madera, metal, concreto, mimbre, aluminio y alfilería en general. También un cómodo gatillo evita el agotamiento de la fatiga causada por un rodado continuo y por largo tiempo. Su capacidad para rociar en cualquier ángulo permite que usted pueda rociar aun de arriba para abajo. **AVISO:** Algunos plásticos hechos de polietileno como los productos de Little Tikes® son fabricados en una manera que puede afectar negativamente la adhesión máxima de la pintura. Antes de emplear, haga una prueba con la pintura en un área oculta de la vista.

Condiciones de Pintado: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50°- 90° F) y la humedad relativa sea constantemente por debajo del 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que excedan una temperatura de 93° C (200° F) tampoco sobre metal galvanizado. Evite el rodado durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la niebla de rociado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Lije ligeramente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si remueve la pintura vieja, usted puede estar solo polvo de plomo. El PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el plomo llamando al 1-800-424-LEAD (6323) o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Para Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto llamando a que la bola mezcladora empiece a sonar. Si la bola mezcladora no funciona (hacer ruido) NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de empezar a rociar, deslice para sacar el clip de seguridad desde el gatillo. Agite el contenido a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como 8-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento constante de izquierda hacia derecha, asegurando de que cada pasada está respaldando la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia. Mantenga la lata en movimiento constante durante el rociado. Aplique 3 o más capas ligeras continuamente, rotando fuera de la superficie con cada capa. Aplique sobre una superficie blanca para máxima cobertura. **Tiempo de Secado y Aplicación de Segunda Capa:** Basados en una temperatura de 21° C (70° F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Será el tacto en 30 minutos, se puede agarrar en 2 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 2 horas o después de 48 horas. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, limpie el rodado o boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura todavía húmeda con Xylol o espíritu de mineral. Descarte la lata vacía en un lugar de recolección para reciclamiento. No quemar o ponga en un compactador doméstico.

*Little Tikes® es una marca registrada de The Little Tikes Company.

CONTIENE: GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETONA, CARBONATO DE DIMETILO, ACETATOS, XILENOS Y 3-ETOXIPROPIONATO DE ETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareos, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perfure, golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrarse e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y lámparas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el los vapores o niebla del rociado. Después de la traida de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, colóquese adecuadamente un respirador apropiado (aprobado por el NIOSH) o abandone el área y respire aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague los inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P66Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la cantidad del producto, llame a: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAJ. PRODUCTO ORIGINARIO DE U.A.**

301537 CHAMPAGNE PINK



0 20066 32343 1