

El Acelerador Weathered Wood de Varathane crea un aspecto curtido en madera sin revestimiento o sin tratamiento. Replica el proceso de envejecimiento que ocurre en la naturaleza por efecto de la reacción de los taninos de la madera para crear un aspecto grisáceo único en su tipo. Funciona con todo tipo de madera. El aspecto final variará en función del tipo de madera. Esta fórmula en base a agua tiene un olor suave.

**REPARACIÓN:** Elimine los acabados anteriores con lija o removedor líquido. El Acelerador Weathered Wood funciona mejor sobre madera sin revestimiento o sin tratamiento. Prepare la madera sin revestir para el Acelerador Weathered Wood lijándola en la dirección de la veta con una lija de grano N° 100. El acabado también puede aplicarse sobre madera recuperada.

**¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura antigua, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO EL DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un paño húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia póngase en contacto con la Línea Directa del Centro Nacional de Información sobre el Plomo, marcando el 1-800-424-LEAD o visitando [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**PRUEBA DE COLOR:** El Acelerador Weathered Wood reacciona de manera diferente con los diferentes tipos de madera. Para verificar el aspecto final, pruebe Weathered Wood en un área no visible.

**APLICACIÓN DEL ACELERADOR WEATHERED WOOD:** Revuelva o agite bien el material antes de usarlo y con ocasionalmente durante su uso. Para lograr los mejores resultados, utilícelo a una temperatura de entre 60°F y 90°F. Aplique con una brocha de cerdas sintéticas o un cepillo de espuma. Permita que el Acelerador Weathered Wood permanezca sobre la madera durante 30 minutos a 1 hora para lograr el efecto final. Para un efecto más suave, cepille y limpie o lije con una lija de grano fino cuando esté seco. Para oscurecer, puede aplicar una segunda capa después de 1 hora. Si desea remover el Acabado Weathered, aplique lejía sobre la superficie y enjuague.

**PROTECCIÓN DEL ACABADO FINAL:** Para lograr la mejor protección, puede aplicar una capa superior. Espere 2 horas hasta que el Acabado Weathered Wood se seque. Para usar como capa de acabado para pisos con Acabado para Pisos Varathane. Puede producirse cierto cambio en la coloración. Para otras superficies interiores, tales como muebles o gabinetes, puede aplicar una capa superior con laca en aerosol. Para mejores resultados, utilice Laca Watco. Si elige una capa de acabado con Poliuretano, selle con Laca Watco y después aplique Poliuretano Varathane. Pruebe el producto en un área poco visible. Algunas capas de acabado pueden seguir reaccionando con el Acelerador Weathered Wood y afectar el aspecto final.

**RENDIMIENTO:** 275 pies cuadrados por cuarto de galón.  
**LIMPIEZA:** Agua y jabón.

**¡ADVERTENCIA!** No lo ingiera. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para obtener información sobre salud y seguridad.

**MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de contacto, enjuague de inmediato la piel y los ojos con jabón y abundante agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto, enjuague de inmediato la piel y los ojos con jabón y abundante agua.

**COV máx. < 50g/L.**

**No utilizar en superficies exteriores.**

**Solo para Sustratos de Madera**

**No se recomienda para pisos.**

**Hecho en E.U.A.**

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Varathane al 1-800-901-0411 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código del lote en la parte superior/inferior de la lata.

# Varathane

SINCE 1958

## WEATHERED WOOD — ACCELERATOR — CREATES A WEATHERED LOOK

BEFORE | AFTER

SHOWN ON  
RED OAK WOOD

SHOWN ON  
PINE WOOD

AGED  
LOOK IN  
MINUTES

APPLY ON BARE WOOD | WATER-BASE

ONE QUART 32 FL OZ. (946mL)

Varathane Weathered Wood Accelerator creates a weathered look on bare or untreated wood. It replicates the aging process that happens in nature by reacting with the tannins of the wood to create a unique one-of-a-kind aged gray look. It works on all types of wood. Final look will vary on wood type. This water-based formula is low odor.

**PREPARATION:** Remove any existing finishes with sandpaper or liquid stripper. Weathered Wood Accelerator works best on bare or untreated wood. Prepare bare wood for the Weathered Wood Accelerator by sanding in the direction of the grain with a #100 grit sandpaper. Finish can also be applied on reclaimed wood.

**WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**TESTING COLOR:** Weathered Wood Accelerator reacts differently with different types of wood. To verify the final look, test Weathered Wood Accelerator in an inconspicuous area.

**WEATHERED WOOD ACCELERATOR APPLICATION:** Stir or shake material thoroughly before and occasionally during use. For best results, use at temperature between 60°F and 90°F. Apply with a synthetic bristle brush or foam brush. Allow Weathered Wood Accelerator to sit on wood for 30 minutes to 1 hour for the final effect (wiping away is not required). For a lighter effect, apply product and wipe away immediately or lightly sand finish with fine grit sandpaper once dry. To darken, a second coat can be applied after 1 hour. If you want to remove the Weathered Wood Accelerator, apply bleach to the surface, and wipe off.

**PROTECTING THE FINAL FINISH:** For the best protection you can apply a topcoat. Wait 2 hours for Weathered Wood Accelerator to dry. For interior surfaces such as furniture and cabinetry, you can topcoat with a Lacquer spray. For best results, use Watco Lacquer. If you choose to topcoat with a Polyurethane, seal with Watco Lacquer spray and then apply Varathane Polyurethane. Test in an inconspicuous area first. Some topcoats may continue to react with the Weathered Wood Accelerator affecting the final look.

**COVERAGE:** Up to 275 Sq Ft per quart.

**CLEAN UP:** Soap and water.

**WARNING!** Do not take internally. Refer to product SDS for health and safety information.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

**FIRST AID:** In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

**Max VOC-50g/L.**

**Not for use on outdoor surfaces.**

**For Wood Substrates Only**

**Not recommended for floors.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, Contact Varathane Product Support at 800-901-0411 for a product replacement or full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

[varathane.com](http://varathane.com)

800-901-0411

©2016 Rust-Oleum Corporation

Made in USA

314199 1116

313835 WEATHERED WOOD



0 20066 34477 1