



Bulls Eye 1-2-3®

Water-Base • Interior & Exterior

PRIMER FOR ALL SURFACES

STICKS TO ALL SURFACES WITHOUT SANDING
SEALS UNIFORMLY • BLOCKS STAINS
DRIES IN 1 HOUR • USE WITH ANY TOPCOAT

PINTURA BASE A BASE DE AGUA
SELLADOR • BLOQUEADOR DE MANCHAS

LOW TEMP
35°F
APPLICATION

Mold & Mildew Resistant Film • Rust Inhibitive

WHITE TINTABLE

1 GALLON (3.78 L)



Fights blistering & peeling

Sticks to glossy surfaces

Chalky siding, masonry, metal

Product No. 2001

GREAT FOR:

Priming Inside

- Seals new drywall and painted surfaces for more even color and sheen
- Sticks to slick surfaces like paneling and glossy paints
- Primes surface for wallcovering
- Hides all dark colors

Priming Outside

- Seals wood, masonry, stucco
- Application at temperatures as low as 35°F
- Primes galvanized metal

Blocking Stains

- Seals tannin bleed from cedar
- Blocks crayon, lipstick, grease, handprints and light water stains

RECOMENDADO PARA:

- Sella las paredes de yeso nuevas y las superficies pintadas para obtener un color y un brillo más uniformes
- Oculto los colores oscuros
- Sella madera, albañilería y estuco
- Pintura base para metal galvanizado
- Sella las manchas de tanino procedentes del cedro
- Bloquea las manchas de crayón, lápiz labial, grasa, huellas de manos y las manchas ligeras de agua

BULLS EYE 1-2-3® is the best all-purpose, high-performance, water-base primer for interior and exterior residential, commercial and industrial applications. It combines fast-dry convenience with outstanding adhesion to glossy surfaces and dependable stain blocking power. May be used under and over any oil or latex architectural paint. Dried film is mold and mildew resistant and inhibits rust.

PRIMING: Use on all types of bare or painted surfaces including wood, drywall, cured plaster, concrete, stucco and masonry, aluminum, vinyl, steel, galvanized metal and PVC. **Bulls Eye 1-2-3** has outstanding adhesion to dense, glossy surfaces such as enamel paints and varnishes, paneling, laminates and ceramic tile – without sanding or deglossing.

SEALING: Contains a unique resin that seals porous surfaces with a smooth and even finish so topcoat paints have better coverage and consistent sheen. Helps bind chalky surfaces – great for moderately chalked aluminum or previously painted siding and trim.

STAIN BLOCKING: Effectively blocks stains from grease, handprints, asphalt, crayon, graffiti, rust stains, light water stains and cedar or redwood bleed. Note: when priming over bare cedar or redwood, allow 24 hours dry time before painting. Certain applications may require a second coat of primer.

SURFACE PREPARATION: Surface should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, wash surface with an appropriate Krud Kutter® cleaner, ammonia or a TSP substitute. Rinse thoroughly and allow to dry. Kill any mold and mildew. Spot prime knots or severe water stains with Zinsser BIN Primer Sealer. On exteriors, countersink exposed nail heads, spot-prime and fill with spackling compound. Wire brush rusty areas. Clean new galvanized metal with solvent cleaner.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Shake or stir well and apply using brush, roller or sprayer (follow spray equipment manufacturer's instructions; for airless spraying use .017 tip at 2000 – 2500 P.S.I.). If thinning is required add no more than 10 oz. (295 ml) clean water per gallon and apply a second coat of primer. Apply between 35°F and 90°F (2°C and 32°C), RH < 85%.

TINTING: To improve the hiding power of the topcoat, tint **Bulls Eye 1-2-3** toward the topcoat color with up to 2 oz. (59 ml) of universal colorant per gallon.

COVERAGE: Approx. 400 – 450 sq. ft. (37 – 42m²) per gallon. May vary with application method and surface porosity.

DRY TIME: Dries to the touch in about 30 minutes; can be topcoated in 1 hour. Full adhesion and hardness develops in 7 days.

CLEANUP: Warm water and liquid detergent. Wipe up splatters before they dry. Follow manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

CAUTION! CONTAINS: ETHYLENE GLYCOL. Causes eye irritation. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed call a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

BULLS EYE 1-2-3® es la mejor pintura base al agua, multiuso, de excelente rendimiento para aplicaciones residenciales (tanto en interiores como en exteriores), comerciales e industriales. Combina la conveniencia de un secado rápido con una excelente adhesión a superficies esmaltadas y su poder bloqueo de manchas. Puede usarse sobre cualquier tipo de pintura arquitectónica de aceite o látex. Una vez seca, la película es resistente al moho y evita la formación de óxido.

PINTURA BASE: Úsela en todo tipo de superficies con o sin recubrimiento, incluyendo madera, paneles de yeso, yeso curado, concreto, estuco y albañilería, aluminio, vinilo, acero, metal galvanizado y PVC. **Bulls Eye 1-2-3** tiene una excelente adhesión a superficies densas y esmaltadas, tales como pinturas de barniz, paneles, laminados y mosaicos de cerámica, sin necesidad de lijar o remover el esmalte de la superficie.

SELLADOR: Contiene una resina única que sella las superficies porosas con un acabado liso y uniforme, de modo que la pintura tiene una mejor cobertura y un brillo consistente. Ayuda a recubrir superficies gredosas, ideal en aluminio ligeramente gredoso o en paneles de revestimiento lateral y bordes previamente pintados.

BLOQUEADOR DE MANCHAS: Impide de manera efectiva las manchas de grasa, huellas de manos, asfalto, crayones y graffiti así como manchas menores de óxido, agua, cedro o secuoya. Nota: Cuando aplique la pintura base sobre cedro o secuoya deje secar durante 24 horas antes de pintar la superficie. Algunas superficies pueden llegar a requerir una segunda capa de pintura base.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones y sin polvo, suciedad, exceso de materiales calcáreos, tizne, grasa, aceite, cera, moho, adhesivo para empapelado o cualquier producto contaminante que pueda interferir con la adhesión. Si no está seguro, lave la superficie con un limpiador Krud Kutter® adecuado, amoníaco o un sustituto de TSP (fosfato trisódico). Enjuague bien y deje secar. Elimina cualquier tipo de moho. Prepare las áreas que tienen nudos o manchas profundas con el imprimador-sellador Zinsser BIN. En el exterior, avellane la superficie para que no sobresalgan las cabezas de los clavos, aplique el imprimador por zonas y rellene con un compuesto de masilla. Cepille las zonas oxidadas con un cepillo de alambre. Limpie los metales galvanizados nuevos con solvente limpiador.

⚠️ ADVERTENCIA! Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, puede generar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS SERIOS, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR EXPONERSE. Utilice un respirador aprobado por la NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de iniciar, protéjase usted y a su familia de la mejor manera comunicándose a la Línea Especial Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACION: Agite o revuelva bien y aplique con una brocha, rodillo o atomizador (siga las instrucciones del fabricante del atomizador; para aplicar con una pistola sin aire use la punta .017 en P.S.I. 2000 - 2500). Si necesita diluir el producto no añada más de 10 oz (295 ml) de agua limpia por galón y aplique una segunda capa de pintura base. Aplique a una temperatura entre 35°F y 90°F (2°C y 32°C), HR (humedad relativa) < 85%.

TINTURA: Para mejorar el poder para ocultar manchas del recubrimiento, dele a **Bulls Eye 1-2-3** el color del recubrimiento con un máximo de 2 oz. (59 ml) de colorante universal por galón.

COBERTURA: Aprox. 400 – 450 pies cuadrados (37 – 42m²) por galón. Puede variar dependiendo del método de aplicación y de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Se seca al tacto en aproximadamente 30 minutos; puede aplicarse una capa más 1 hora después. La adhesión y dureza total se alcanzan en un periodo de 7 días.

LIMPIEZA: Agua tibia y detergente líquido. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Para la limpieza de atomizadores siga las instrucciones del fabricante.

LIMITACIONES: No se recomienda su aplicación en pisos, terrazas o superficies que estén sumergidas o que estén en contacto prolongado con el agua.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

⚠️ ADVERTENCIA! CONTIENE: ETILENGLICOL. Causa irritación en los ojos. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No ingiera el producto. En caso de ingestión contacte a su médico o al Centro de Control de Sustancias Tóxicas. No aspire los vapores o el rocío emitidos por el producto. Asegúrese de que haya buena ventilación durante los procesos de aplicación y secado. En caso de tener dificultad para respirar o bien ojos llorosos, dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco; utilice un respirador adecuado (aprobado por NIOSH), o salga del área para respirar aire fresco. Evite el contacto con la piel y con la ropa. Lávese bien después de usar el producto. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. Mantenga cerrado el envase cuando no esté usando el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

COMPOSITION BY WEIGHT

Solids (Pigments, resin, additives)	47%
Non Solids (Water and glycols)	53%
Ingredients	CAS#
Water	7732-18-5
Styrene Acrylic Polymer	Proprietary
Limestone	1317-65-3
Titanium Dioxide	13463-67-7
Ethylene Glycol	107-21-1
Kaolin Clay	1332-58-7
Hydrous Magnesium Silicate	14807-98-6
Distillates (Petroleum) Solvent-De waxed Heavy Paraffinic	64742-65-0
Oxirane, 2-Methyl-, Polymer with Oxirane, Monobutyl Ether	9038-95-3
Sodium Nitrite	7632-00-0
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Isobutyrate	25265-77-4

MAX. VOC 100 g/L

Formulated with ZINSSER proprietary acrylic resin.
Trade secret registry number 37540800-5025

Qualifies for LEED credits

MPI CERTIFIED: #3, 6, 17, 50, 107, 125, 134 & 137



RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/zinsser
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 337109 0118





Bulls Eye 1-2-3®

Water-Base • Interior & Exterior

PRIMER FOR ALL SURFACES

STICKS TO ALL SURFACES WITHOUT SANDING
SEALS UNIFORMLY • BLOCKS STAINS
DRIES IN 1 HOUR • USE WITH ANY TOPCOAT

PINTURA BASE A BASE DE AGUA
SELLADOR • BLOQUEADOR DE MANCHAS

LOW TEMP
35°F
APPLICATION

Mold & Mildew Resistant Film • Rust Inhibitive

WHITE TINTABLE

5 GALLONS (18.92 L)



Fights blistering & peeling



Sticks to glossy surfaces



Chalky siding, masonry, metal

Product No.
2000

GREAT FOR:

Priming Inside

- Seals new drywall and painted surfaces for more even color and sheen
- Sticks to slick surfaces like paneling and glossy paints
- Primes surface for wallcovering
- Hides all dark colors

Priming Outside

- Seals wood, masonry, stucco
- Application at temperatures as low as 35°F
- Primes galvanized metal

Blocking Stains

- Seals tannin bleed from cedar
- Blocks crayon, lipstick, grease, handprints and light water stains

RECOMENDADO PARA:

- Sella las paredes de yeso nuevas y las superficies pintadas para obtener un color y un brillo más uniformes
- Oculto los colores oscuros
- Sella madera, albañilería y estuco
- Pintura base para metal galvanizado
- Sella las manchas de tanino procedentes del cedro
- Bloquea las manchas de crayón, lápiz labial, grasa, huellas de manos y las manchas ligeras de agua

WARNING AVISO



Children can fall into bucket and drown. Keep children away from bucket with even a small amount of liquid.

Los niños corren peligro de caerse dentro del balde y ahogarse. Mantener a los niños lejos de los baldes, incluso cuando sólo tengan una pequeña cantidad de líquido.

BULLS EYE 1-2-3® is the best all-purpose, high-performance, water-base primer for interior and exterior residential, commercial and industrial applications. It combines fast-dry convenience with outstanding adhesion to glossy surfaces and dependable stain blocking power. May be used under and over any oil or latex architectural paint. Dried film is mold and mildew resistant and inhibits rust.

PRIMING: Use on all types of bare or painted surfaces including wood, drywall, cured plaster, concrete, stucco and masonry, aluminum, vinyl, steel, galvanized metal and PVC. **Bulls Eye 1-2-3** has outstanding adhesion to dense, glossy surfaces such as enamel paints and varnishes, paneling, laminates and ceramic tile – without sanding or deglossing.

SEALING: Contains a unique resin that seals porous surfaces with a smooth and even finish so topcoat paints have better coverage and consistent sheen. Helps bind chalky surfaces – great for moderately chalked aluminum or previously painted siding and trim.

STAIN BLOCKING: Effectively blocks stains from grease, handprints, asphalt, crayon, graffiti, rust stains, light water stains and cedar or redwood bleed. Note: when priming over bare cedar or redwood, allow 24 hours dry time before painting. Certain applications may require a second coat of primer.

SURFACE PREPARATION: Surface should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, wash surface with an appropriate Krud Kutter® cleaner, ammonia or a TSP substitute. Rinse thoroughly and allow to dry. Kill any mold and mildew. Spot prime knots or severe water stains with Zinsser BIN Primer Sealer. On exteriors, countersink exposed nail heads, spot-prime and fill with spackling compound. Wire brush rusty areas. Clean new galvanized metal with solvent cleaner.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Shake or stir well and apply using brush, roller or sprayer (follow spray equipment manufacturer's instructions; for airless spraying use .017 tip at 2000 - 2500 P.S.I.). If thinning is required add no more than 10 oz. (295 ml) clean water per gallon and apply a second coat of primer. Apply between 35°F and 90°F (2°C and 32°C), RH < 85%.

TINTING: To improve the hiding power of the topcoat, tint **Bulls Eye 1-2-3** toward the topcoat color with up to 2 oz. (59 ml) of universal colorant per gallon.

COVERAGE: Approx. 400 – 450 sq. ft. (37 – 42m²) per gallon. May vary with application method and surface porosity.

DRY TIME: Dries to the touch in about 30 minutes; can be topcoated in 1 hour. Full adhesion and hardness develops in 7 days.

CLEANUP: Warm water and liquid detergent. Wipe up splatters before they dry. Follow manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

CAUTION! CONTAINS: ETHYLENE GLYCOL. Causes eye irritation. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed call a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

BULLS EYE 1-2-3® es la mejor pintura base al agua, multiuso, de excelente rendimiento para aplicaciones residenciales (tanto en interiores como en exteriores), comerciales e industriales. Combina la conveniencia de un secado rápido con una excelente adhesión a superficies esmaltadas y su poder bloqueador de manchas. Puede usarse sobre cualquier tipo de pintura arquitectónica de aceite o látex. Una vez seca, la película es resistente al moho y evita la formación de óxido.

PINTURA BASE: Úsela en todo tipo de superficies con o sin recubrimiento, incluyendo madera, paneles de yeso, yeso curado, concreto, estuco y albañilería, aluminio, vinilo, acero, metal galvanizado y PVC. Bulls Eye 1-2-3 tiene una excelente adhesión a superficies densas y esmaltadas, tales como pinturas de barniz, paneles, laminados y mosaicos de cerámica, sin necesidad de lijar o remover el esmalte de la superficie.

SELLADOR: Contiene una resina única que sella las superficies porosas con un acabado liso y uniforme, de modo que la pintura tiene una mejor cobertura y un brillo consistente. Ayuda a recubrir superficies gredosas, ideal en aluminio ligeramente gredoso o en paneles de revestimiento lateral y bordes previamente pintados.

BLOQUEADOR DE MANCHAS: Impide de manera efectiva las manchas de grasa, huellas de manos, asfalto, crayones y graffiti así como manchas menores de óxido, agua, cedro o secuoya. Nota: Cuando aplique la pintura base sobre cedro o secuoya deje secar durante 24 horas antes de pintar la superficie. Algunas superficies pueden llegar a requerir una segunda capa de pintura base.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones y sin polvo, suciedad, exceso de materiales calcáreos, tizne, grasa, aceite, cera, moho, adhesivo para empapelado o cualquier producto contaminante que pueda interferir con la adhesión. Si no está seguro, lave la superficie con un limpiador Krud Kutter® adecuado, amoníaco o un sustituto de TSP (fosfato trisódico). Enjuague bien y deje secar. Elimina cualquier tipo de moho. Prepare las áreas que tienen nudos o manchas profundas con el imprimador-sellador Zinsser BIN. En el exterior, avellane la superficie para que no sobresalgan las cabezas de los clavos, aplique el imprimador por zonas y rellene con un compuesto de masilla. Cepille las zonas oxidadas con un cepillo de alambre. Limpie los metales galvanizados nuevos con solvente limpiador.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, puede generar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS SERIOS, TALEN COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR EXPONERSE. Utilice un respirador aprobado por la NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de iniciar, protéjase usted y a su familia de la mejor manera comunicándose a la Línea Especial Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACION: Agite o revuelva bien y aplique con una brocha, rodillo o atomizador (siga las instrucciones del fabricante del atomizador; para aplicar con una pistola sin aire use la punta .017 en P.S. I. 2000 - 2500). Si necesita diluir el producto no añada más de 10 oz (295 ml) de agua limpia por galón y aplique una segunda capa de pintura base. Aplique a una temperatura entre 35°F y 90°F (2°C y 32°C), HR (humedad relativa) < 85%.

TINTURA: Para mejorar el poder para ocultar manchas del recubrimiento, dele a **Bulls Eye 1-2-3** el color del recubrimiento con un máximo de 2 oz. (59 ml) de colorante universal por galón.

COBERTURA: Aprox. 400 – 450 pies cuadrados (37 – 42m²) por galón. Puede variar dependiendo del método de aplicación y de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Se seca al tacto en aproximadamente 30 minutos; puede aplicarse una capa más 1 hora después. La adhesión y dureza total se alcanzan en un periodo de 7 días.

LIMPIEZA: Agua tibia y detergente líquido. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Para la limpieza de atomizadores siga las instrucciones del fabricante.

LIMITACIONES: No se recomienda su aplicación en pisos, terrazas o superficies que estén sumergidas o que estén en contacto prolongado con el agua.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

¡ADVERTENCIA! CONTIENE: ETILENGLICOL. Causa irritación en los ojos. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No ingiera el producto. En caso de ingestión contacte a su médico o al Centro de Control de Sustancias Tóxicas. No aspire los vapores o el rocío emitidos por el producto. Asegúrese de que haya buena ventilación durante los procesos de aplicación y secado. En caso de tener dificultad para respirar o bien ojos llorosos, dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco; utilice un respirador adecuado (aprobado por NIOSH), o salga del área para respirar aire fresco. Evite el contacto con la piel y con la ropa. Lávese bien después de usar el producto. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. Mantenga cerrado el envase cuando no esté usando el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

IMPORTANT:
For optimum spread rate when using airless sprayers use a .017 tip at medium psi range (2000-2500).



IMPORTANTE:
Para obtener una óptima cobertura al usar un atomizador sin aire, use una punta de 0.43 mm (0.017") y configure la presión entre 2000 y 2500 PSI.

COMPOSITION BY WEIGHT

Solids 47%
(Pigments, resin, additives)
Non Solids 53%
(Water and glycols)

Ingredients	CAS#
Water	7732-18-5
Styrene Acrylic Polymer	Proprietary
Limestone	1317-65-3
Titanium Dioxide	13463-67-7
Ethylene Glycol	107-21-1
Kaolin Clay	1332-58-7
Hydrous Magnesium Silicate	14807-96-6
Distillates (Petroleum) Solvent-Dewaxed Heavy Paraffinic	64742-65-0
Oxirane, 2-Methyl-, Polymer with Oxirane, Monobutyl Ether	9038-95-3
Sodium Nitrite	7632-00-0
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Isobutylate	25265-77-4

MAX. VOC 100 g/L

Formulated with ZINSSER proprietary acrylic resin. Trade secret registry number 37540800-5025


Qualifies for LEED credits

MPI CERTIFIED: #3, 6, 17, 50, 107, 125, 134 & 137



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/zinsser

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 337108 0118



Bulls Eye 123 packaging is 100% recyclable.

2000

