

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft&hobby clmagine



chalk  
finish

BLUSH  
PINK

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint just with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing begins to settle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C), 70% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. **NOTE:** On plastic: maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent built-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354656 0619

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) y la humedad relativa de un 65 % para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lise suavemente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. Evite el plomo en contacto con la [Línea Alérgica Nacional para la Información Sobre el Plomo](http://www.epa.gov/lead) llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado Rust-Oleum® en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. Si la estera mezcladora no hace el rociado, aplique la tinta o dos capas más delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una temperatura de 21 °C (70°F) y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora y después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar para adhesión y durabilidad. La tinta se aplica en la superficie y los rodillos son logrados en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora calzadora. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la tinta. **Limpieza:** Antes de alejar la tinta para despedir la válvula de la rosca. Limpie la pintura humeda con Xylol o espiritu de mineral. Nota que la tinta va en la base. Si quema en la tinta la lámina en un compactador doméstico para la basura. **Absorciones:** Si la tinta se atasca, haga girar y quite el boquilla rociador para poder enjuagarse en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despedir si lo deseas. Lije ligeramente la superficie con una lijadora fina de grano mediu o una esponja de lijado. Mientras mas despedida este la pieza, mas se vera la superficie original. Espere dos horas antes de lijear o despedir.

**Contiene:** Actuones desidratantes de petróleo, gas licuado de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfora ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPESO/EXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDICADO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

353563 CHALK FINISH BLUSH PINK



0 20066 45596 5

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft&hobby clmagine



chalk  
finish  
FARMHOUSE  
RED

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Begin to stir. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12 inches from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Let each coat dry thoroughly before applying the next. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C), 70% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off before storing. Clean up wet paint with water or mineral spirits. Throw away empty can in trash picket. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, liquified petroleum gas, petroleum distillates, acetates, glycol ether. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °F (50 °F) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 65% para asegurar que el producto se aplique apropiadamente. Evite la aplicación cuando existan condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mayor adherencia, limpie la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E, PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Alérgica para la Información Sobre El Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primer Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado Rust-Oleum® en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. Si la estera mezcladora no hace el efecto, agítelo o deje que el aceite y los capas más gruesas dejan poco minutos aparte. **Tiempo de Secado para Aplicación de Otoño:** a una temperatura de 70°F (21°C) y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora y después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar en una superficie adhesiva y duradera si las gotas son logradas en 5-7 días. **Chalk:** Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora calcaria. Aglique de acuerdo a las instrucciones de la lata. **Limpieza:** Antes de aplicar la capa de protección, para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura humeda con agua y espiritu de mineral. Si la tinta sigue en el ensamblaje. No quite ni ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Aclaramientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y sacar el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Despegado:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Para despegar, líjalo ligeramente la superficie con una lata limpia fina de grano mediano o una esponja de lijado. Mientras mas despegada esté la pieza, mas se verá la superficie original. Espere unas horas antes de lijado o despegado.

**Contiene:** Acetona, gas liquificado de petróleo, destilados de petróleo, acetatos, éter de glicol. Produce imitación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfile ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).

**AVISO: ALGUNOS INFORMES HASCOVADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SÓLVENTES CON DANDOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO NO DEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRADO E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.**

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el chorro. Lívese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las llamas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornillas, los cafeteras, los motores eléctricos y otros aparatos que generen calor. Evite el contacto con las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le late la cabeza, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lava bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cancer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354384 0619

353728 CHALK FARMHOUSE RED



0 20066 45663 4

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft&hobby clmagine



chalk  
finish  

---

TIDAL  
POND

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a **Rust-Oleum®** primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact **Rust-Oleum®**. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Let each in motion before spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C). Allow to dry thoroughly. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Chalked** protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off before storing. Clean up wet paint with **Windex** or mineral spirits. Throw away empty can in trash picket. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact **Rust-Oleum®** Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354385 0619

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) y la humedad esté al 65 % para asegurar que el secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mayor adhesión, limpie la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E. PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Ajuda Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primer Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado **Rust-Oleum®** en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. Si la estera mezcladora no hace el rociado, aplique la tinta con una boquilla mezcladora. Mantenga la tinta a movimiento durante todo el rociado. Mantenga la tinta a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la tinta a la velocidad durante todo el rociado. Aplicar la tinta o más capas degradadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa de 50 %. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora y después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar para adhesión y durabilidad de la tinta son logradas en 5-7 días. **Capa de Protección:** Puede obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora calcárea. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la tinta. **Limpieza:** Antes de aplicar a la superficie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura humectada con Xilita® o espiritu de mineral. Deje la tinta en un bote. No quite ni ponga la tinta en la lata en un recipiente destinado para la basura. **Aclaramientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y sacar el boquilla rociador para poder enjuagarse en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Limpie la superficie con una lijadora de grano fino de grano medio o una esponja de lijado. Mientras mas despegada esté la pieza, mas se vera la superficie original. Espere dos horas antes de lijado o despegar.

**Contiene:** **Acetona, destilados de petróleo, gas licuado de petróleo.** Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfume ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPESOEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el smog. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que el aire esté puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

353729 CHALK FINISH TIDAL POND



0 20066 45664 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby  
clmagine



chalk  
finish  
COASTAL  
BLUE

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Let the coat in motion before spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C), 70% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with water or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent built-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °F (50 °F) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mayor adherencia, lave suavemente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E, PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor adherencia, lávela suavemente con un imprimado Rust-Oleum® en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escudriñado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. La tinta mezcladora no hace ruido. **GOLETA LA LATA.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agrese la lata directamente a la 10-12 pulgadas desde la parte superior y rocie una cantidad de arena dentro de la lata. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Agite la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie.

**Tiempo de secado para la Aplicación de Otoño:** Una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa de 50 %. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 4 horas y después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar para la adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días.

**Coatura:** Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora calcárea. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata. **Limpieza:** Antes de aplicar la limpieza para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura humectada con Xilita® o espiritu de mineral. Se la daña rápidamente en los barros. No quemar ni ponga la lata en un quemador doméstico para la basura. **Aclaramiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el boquilla rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del lado de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Limpie la superficie con una lijadora de grano medio o una esponja de lija. Mientras mas despegada este la pieza, mas se vera la superficie original. Espere dos horas antes de lijarse o despegar.

**Contiene:** Acetona, destilados de petróleo, gas licuado de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfora ni incinere (queime) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPESOZIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lavese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las lámparas y apague todos los demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si tiene que limpiar los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

 RUST-OLEUM  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354386 0619

353730 CHALK FINISH COASTAL BLUE



0 20066 45665 8

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft&hobby clmagine



chalk  
finish  
SERENITY  
BLUE

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint just with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Can the in motion before spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Retest Times:** based on 70°F (21°C). Allow to dry thoroughly. Allow more time at cooler temperatures. May recoat within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. **NOTE:** On plastic: maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off before storing. Clean up wet paint with water or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent built-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) y un 65 % para asegurar que el uso es adecuado apropiado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adherión, lise suavemente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. Deje PLOMO EX TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Ajuda Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor adherencia, lise suavemente la superficie con solvente mineral. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escudriñado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Si la estera mezcladora no hace el efecto, agite la tinta y use dos o más capas de acuerdo con los minutos indicados. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 48 horas. Seca el tacto en 20 minutos y se puede aplicar para adhesión y durabilidad de la capa son logradas en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora adicional. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la tinta. **Limpieza:** Antes de aplicar la tinta para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura humectada con Xilita y espiritu de mineral. Quite la tinta en los tapones en un basurero. Si quema en la tinta la llanta en un quemador doméstico para la basura. **Aclaramientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y quite el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Desagüe:** La pintura se puede despedir si lo deseas. Lave la superficie con agua y quite la tinta con una lijadora fina de grano medio o una esponja de lijado. Mientras mas despedida este la pieza, mas se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijado o despedir.

**Contiene:** Acetona, destilados de petróleo, gas licuado de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfume ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPUESTA OCUPACIONAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDICADO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354387 0619

353732 CHALK FINISH SERENITY BLUE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# Imagine



chalk  
finish  
CHIFFON  
CREAM

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose rust with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a **Rust-Oleum®** primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing begins to settle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Retest Times:** based on 70°F (21°C). Allow to dry thoroughly. Allow more time at cooler temperatures. May require within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.PoisonWarnings.ca.gov](http://www.PoisonWarnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact **Rust-Oleum®** Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° (50°F) y 32° (90°F) y la humedad relativa de un 65 % para asegurar que el secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lisamente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. Use **PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Ajuda Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primer Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado **Rust-Oleum®** en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escudriñado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. La estera mezcladora no hace ruido. **GOLETA LA LATA.** Póngase en contacto con **Rust-Oleum®**. Agrese la lata directamente como 10-12 pulgadas desde el borde y roce y use moviendo un momento de arriba hacia abajo, asegurando que cada nueva pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Agite la lata a los más capas de aplicar unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50 %. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 48 horas. Seca el tacto en 20 minutos y se puede aplicar en 1 hora. NOTA: Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora adicional. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata. **Limpieza:** Antes de aplicar a la superficie para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espiritu de mineral. No queme ni ponga la lata en un quemador doméstico para la basura. **Absorciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarse en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Limpie ligeramente la superficie con una lata de papel fina de grano mediu o una esponja de lijado. Mientras mas despegada esté la pieza, mas se vera la superficie original. Espere dos horas antes de lijado o despegar.

**Contiene:** Actuones desidratantes de petróleo, gas licuado de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfora ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48°C (120°F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lavese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.PoisonWarnings.ca.gov](http://www.PoisonWarnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354391 0619

353737 CHALK FINISH CHIFFON CREAM



0 20066 45671 9

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby cimagine



chalk  
finish  
CHARCOAL

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
See other cautions on back panel.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-EAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Begin to stir often. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Let each in motion before spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Retest Times:** based on 70°F (21°C). Allow to dry completely. Allow more time at cooler temperatures. May require within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with water or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas, acetate. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) y un 65 % de humedad relativa de un 65 % para asegurar que el secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mayor adherencia, lise suavemente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E, PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Ajuda Nacional para la Información Sobre El Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor adherencia, lise suavemente la superficie con solvente mineral. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Si la estera mezcladora no hace ruido **WOLPE LA LATA.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. **Agarre la tinta directamente en la lata:** 10-12 pulgadas desde la taza y use rodillo de la superficie. Mantenga la tinta en movimiento durante todo el tiempo. **Aplicación:** Aplica una cantidad de arena y agua y aplique la tinta. Mantenga la tinta a la misma distancia desde la superficie. **Limpieza:** Mantenga la tinta a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la tinta en movimiento durante todo el tiempo. **Tiempo de secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa de un 65 %. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 48 horas. Seca el tacto en 20 minutos y se puede aplicar en 5-7 días. Seque a plástico la máxima adherencia y durabilidad de la tinta son logrados en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora capa. **Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata.** **Limpieza:** Antes de aplicar la tinta para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura humectada con Xilita y espiritu de mineral. No quite ni ponga la tinta en la lata en un recipiente doméstico para la basura. **Aclaramiento:** Si la tinta se atasca, haga girar y saque el boquilla rociador para poder enjuagarse en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Para despegar, tire ligeramente la superficie con una lile de papel fina de grano de madera o una espuma de lijado. **Mantenimiento:** Mientras despegada este la pieza, mas se vera la superficie original. Espera dos horas antes de lijado o despegar.

**Contiene:** Acetona, destilados de petróleo, gas licuado de petróleo, aceitina. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni al almacenamiento a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). **AVISOS ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPUESTA LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DANOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO DEBE INTENTAR AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.** Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el ruido. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornillas, los cafeteras, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le late el corazón, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional]) salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, la lava bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** **CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cancer y danos reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354393 0619

353739 CHALK CHARCOAL



0 20066 45673 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby clmagine



## chalk finish

LINEN  
WHITE

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ (312 g)

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint rust with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum® primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing begins to settle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Let each coat dry thoroughly. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C), 65% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. **NOTE:** On plastic: maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. Chalked protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off before storing. Clean up wet paint with kerosene or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem. **Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent built-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.PoisonWarnings.ca.gov](http://www.PoisonWarnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° (50°F) y 32° (90°F) y la humedad esté debajo del 65% para asegurar que el secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lisamente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E, PLOMO EX TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Alejita Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado Rust-Oleum® en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escudriñado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante la aplicación. Si la estera mezcladora no hace el efecto, agítelo y use uno más capaz de mezclar unos pocos minutos seguidos. **Tiempo de Secado para Aplicación de Otoño:** a una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora y después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar para la siguiente capa. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora chalky. Agíle de acuerdo a las instrucciones de la tinta. **Limpieza:** Antes de alejar la limpieza para despedir la válvula de la rosca. Limpie la pintura humeda a mano y los espirituales de mineral. Nota que en ponga la llave en la llave en un compactor doméstico para la basura. **Absorciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y sacar el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espirituales de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del lado de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despedir si lo deseas. Limpie la superficie con una lijadora de papel fina de grano medio o una esponja de lijado. Mientras mas despedida esté la pieza, mas se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijado o despegar.

**Contiene:** Actuones desidratados de petróleo, gas licuado de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfora ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48°C (120°F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPUESTA DE TIEMPO LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDICADO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el óxido. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.PoisonWarnings.ca.gov](http://www.PoisonWarnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354394 0619

353741 CHALK FINISH LINEN WHITE



0 2006645674 0

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft&hobby clmagine



## chalk finish

AGED  
GRAY

DRIES TO A SMOOTH,  
SANDABLE FINISH  
SUPERIOR COVERAGE  
ULTRA MATTE PAINT

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS. Vea otras precauciones en el panel de atrás.  
**NET WT. 12 OZ (312 g)**

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. **Rust-Oleum® Imagine Chalk Finish** paint provides one coat coverage on most surfaces with little to no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint just with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse, and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a **Rust-Oleum®** primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after bulb begins to rattle. Shake often during use. If mixing bulb fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact **Rust-Oleum®**. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the same distance from the surface. Repeat the motion for even coverage. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C), 70% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recut within 1 hour or after 48 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. **NOTE:** On plastic: maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Chalked** protective coat can be applied for added protection. Apply according to instructions on can.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with **Windex** or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**Distress:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with a fine-medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Contains:** Acetone, petroleum distillates, liquified petroleum gas. Causes skin, nose, and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact **Rust-Oleum®**. Product Support at 800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° (50°F) y 32° (90°F) y la humedad esté debajo del 65% para asegurar que el secado apropiado. Evite la aplicación cuando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lisamente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y papel enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja puede despedir polvo de plomo. **E. PLOMO EX. TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Alérgica Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa:** No se requiere imprimación para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede aplicar un imprimado **Rust-Oleum®** en superficies tales como Madera con su tratamiento. **Pintado:** Agite la tinta vigorosamente por un minuto después de haber escudriñado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Si la estera mezcladora no hace el rociado, aplique la tinta usando un movimiento de arriba hacia abajo, asegurando que cada nueva pasada traspase la anterior. Mantenga la tinta a la misma distancia durante todo el rociado. Mantenga la tinta a la misma distancia durante todo el rociado. Aplicar la tinta a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la tinta a la misma distancia durante todo el rociado. Mantenga la tinta a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la tinta a la misma distancia durante todo el rociado. Mantenga la tinta a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la tinta a la misma distancia durante todo el rociado.

**Aplicación de la Tinta:** Una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar para otro rociado. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. Para obtener una mayor protección puede aplicar una capa protectora calcárea. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la tinta. **Limpieza:** Antes de aplicar la tinta limpia para despegar la válvula de la rosca. Limpie la pintura húmeda con X10 y espiritu de mineral. Nota que en ponga la tinta en la botella en un compactador doméstico para la basura. **Absorciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y quite el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Despegue:** La pintura se puede despegar si lo deseas. Lije ligeramente la superficie con una lijadora de grano medio o una esponja de lijado. Mientras mas despegada este la pieza, mas se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijjar o despegar.

**Contiene:** **Acetona, destilados de petróleo, gas licuado de petróleo.** Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfora ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 48°C (120°F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREPESOZIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le atan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL alcance de los niños. Cumple con la norma ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354388 0619

354000 CHALK FINISH AGED GRAY



0 2006645732 7

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby imagine



chalk  
finish  

---

MATTE  
CLEAR

PROTECTS &  
ENHANCES COLOR  
EASY APPLICATION DRIES  
TO A SMOOTH FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.  
NET WT. 12 OZ (312 g)

**RUST-OLEUM® IMAGINE CHALK FINISH** clear protective top coat enhances any chalk paint finish and adds protection to the surface. The clear top coat can be applied to maintain and protect any Chalk Finish project. It is recommended for high traffic areas. Easier application and more durability compared to traditional furniture waxes.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum®. Hold can upright 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recat within 1 hour or after 24 hours. Drip to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and dip it in solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.  
**Contains:** Liquified petroleum gas, acetone, acetates, dimethyl carbonate, xylenes, glycol ether. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. **Wash thoroughly after use.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use with adequate ventilation.** Ensure fresh entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **Kid OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMING TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.PSGWarnings.ca.gov.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8877 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Si la estera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum®. Agarre la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otro Capa:** a una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa de un 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Seca al tacto en las 20 minutos y se puede agarrar en 1 hora. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpíe para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura numera con Xilita o espiritus de mineral. Deséchela la tata vacía en un basurero. No queme ni ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**Conforme:** Gas licuado de petróleo, acetona, acetatos, carbonato de dimetilo, xilenos, éteres de glicol. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, pues afecta el cerebro o el sistema nervioso y causa mareos, fatiga o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse y causar una explosión. No perfume ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almaceñe a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN AL RODIACADOR REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR Y INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERIÓDICO O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las coronas, las horquillas, los candelabros, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que la lana los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) en su lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTENGALO FUERA DEL alcance DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.PSGWarnings.ca.gov.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354392 0619

353738 CHALK MATTE CLEAR TOP COAT



0 20066 45672 6