

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® INSPIRE METALLIC



metallic
gold
designer finish

Fast drying paint ideal
for indoor wood,
metal and more

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. 312g

¡PELIGRO! Líquido y vapores extremadamente inflamables.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

BRIGHT REFLECTIVE FINISH • INTERIOR DECORATIVE USE

Rust-Oleum® Inspire metallic paint provides a rich, brilliant finish on indoor wood, metal and more. It adds an elegant shimmer to home decor, crafts and more. This leading metallic is for indoor decorative use only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® Inspire Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. Inspire Metallics are not recommended for outdoor use.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. A clear coat finish is not recommended.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, TOLUENE, n-BUTYL ACETATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to fire or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and all sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com 1-800-481-4785

©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 314080 0916

ACABADO REFLECTANTE BRILLANTE • USAR EN DECORACION PARA INTERIORES

La pintura metálica **Inspire** de **Rust-Oleum®** proporciona un acabado brillante uniforme para superficies de metal, madera, etc., en interiores. Agrega un destello elegante a la decoración y accesorios del hogar. Este recubrimiento metálico es para uso decorativo en interiores.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad del aire un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas excedan 33° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. El PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Atenta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Inspire Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y endurecimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Aplicación:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agame la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. El producto Metálico Inspire no es recomendado para uso en el exterior. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** basados en una temperatura de 21° C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o dentro de 1 hora o después de 24 horas. No se recomienda uso de un acabado transparente. **Limpieza:** Al acabar de pintar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Descarte la lata recia en el basurero. No quemé o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspirador (botón para mojar) y enjuaguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONA, TOLUENO, ACETATE DE n-BUTILO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforé, golpee o incinere (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional a deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Manténgalos lejos del calor, chispas y las flamas. No fume. Apague las flamas y flamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimente lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza o mareo, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que, según tiene conocimiento el estado de California, puede causar cáncer y defectos congénitos u otros problemas reproductivos. **MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINADO DE E.U.A.

297070 METALLIC GOLD



0 20066 31198 8

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® INSPIRE METALLIC



metallic
chrome
designer finish

Fast drying paint ideal
for indoor wood,
metal and more

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. 312g

¡PELIGRO! Líquido y vapores extremadamente inflamables.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

BRIGHT REFLECTIVE FINISH • INTERIOR DECORATIVE USE

Rust-Oleum® Inspire metallic paint provides a rich, brilliant finish on indoor wood, metal and more. It adds an elegant shimmer to home decor, crafts and more. This leading metallic is for indoor decorative use only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® Inspire Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. Inspire Metallics are not recommended for outdoor use.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. A clear coat finish is not recommended.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, TOLUENE, n-BUTYL ACETATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com 1-800-481-4785

©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 314111 0916

ACABADO REFLECTANTE BRILLANTE • USAR EN DECORACION PARA INTERIORES

La pintura metálica **Inspire** de **Rust-Oleum®** proporciona un acabado brillante uniforme para superficies de metal, madera, etc., en interiores. Agrega un destello elegante a la decoración y accesorios del hogar. Este recubrimiento metálico es para uso decorativo en interiores.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad del aire un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 33° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. LE PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Ayuda Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Inspire Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y endurecimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Aplicación:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. El producto Metálico Inspire no es recomendado para uso en el exterior. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Aplique en una temperatura de 21° C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o dentro de 1 hora o después de 24 horas. No se recomienda uso de un acabado transparente. **Limpieza:** Al acabar de pintar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deshete la lata usada en el basurero. No quemé o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspirador (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONA, TOLUENO, ACETATE DE n-BUTILO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforé, golpee o rompere (quebre) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional a deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las flamas. No fume. Apague las flamas y flamas piloto, y apague las velas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimente lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza, o mareo, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que, según tiene conocimiento el estado de California, puede causar cáncer y defectos congénitos u otros problemas reproductivos. **MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINADO DE E.U.A.

297031 METALLIC CHROME

