

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

+
1-3/8

+
1-3/8

FIBERED BLACK ROOF COATING

REVESTIMIENTO FIBRADO NEGRO PARA TECHOS

WATERPROOFER
IMPERMEABILIZANTE

SOLVENT BASE

Premium waterproofer and weatherproofer for smooth asphalt built-up and modified bitumen roofing Impermeabilizante de alta calidad que proporciona resistencia a la intemperie a techos con cubiertas de asfalto liso y de brea modificada

Revitalizes older roofs
Revitaliza techos antiguos

Low temperature application
Baja temperatura de aplicación

Spray or brush grade
Grado de rociador o brocha

DANGER! Combustible liquid and vapor. See other cautions on the back panel.

.9 GALLON/3.4 LITERS

BLACK | NEGRO

350

#1 TRUSTED BRAND FOR PROTECTION

Rust-Oleum Fibered Black Roof Coating is a high quality cold-process asphalt-based roof coating formulated to resist the detrimental effects of the environment. It is designed for the waterproofing, weatherproofing, and maintenance of smooth asphalt built-up and modified bitumen roofing membranes.

DIRECTIONS

SURFACE PREPARATION: All surfaces must be clean, dry, sound and free from dirt, grease, oil, mold, algae, loose granules, loose gravel, loose paint, rust, excess chalk, and other foreign matter which could prevent proper adhesion. Use a high pressure wash of at least 2,000 psi. Clean with **RUST-OLEUM ROOF & SIDING CLEANER** to remove all grease or oily deposits. Seams, fasteners, and protrusions shall be repaired as needed. Torn flashings, faulty copings, parapet walls, large blisters, and surface breaks shall be repaired. All surfaces must be completely dry prior to the application of **Rust-Oleum Fibered Black Roof Coating**.

APPLICATION: **Rust-Oleum Fibered Black Roof Coating** can be applied by brush, squeegee, roller or spray application to the proper coverage rates. If desired, surfacing options to include the broadcasting of granules, or gravel may be used.

SPRAY EQUIPMENT RECOMMENDATION: **Pumps:** Graco® King 45:1, Graco Bulldog 30:1 or gas powered equivalents. Graco GH733, HydraMax 350 or GMax 7900 or other manufacturers' equivalents. **Hose/Pressure:** 50'-300' length (depending on spray rig pressure). When using hoses longer than 100' use the next larger hose ID every 50'. Every 50' of hose will reduce the spray pressure of the rig by 10% at the gun tip. Good results are generally obtained at 2000 - 3000 psi at the spray tip. **Gun:** Graco Contractor Gun, Graco Contractor FTX gun, Graco

| Tip Sizes: | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fan Width (in) | .039 | .043 | .047 | .051 | .055 | .059 |
| 10" - 12" | 539 | 543 | 547 | 555 | 555 | 559 |
| 12" - 14" | 639 | 643 | 647 | 651 | 655 | 659 |
| 14" - 16" | 739 | 743 | 747 | 751 | 755 | |
| 16" - 18" | 839 | 843 | 847 | 851 | 855 | |
| Flow Rate | 1.60 gpm | 1.98 gpm | 2.37 gpm | 2.79 gpm | 3.25 gpm | 3.74 gpm |

Silver Plus or equivalent. Tip extrusions or pole guns can be used.

COVERGE: Apply at a coverage rate of one coat at 3 ½ gallons per 100 ft² (56 wet mils).

DRY TIME: Can be coated in 4-8 hours (50% RH and 75° F). Environmental or site specific conditions may require variations in cure times.

CLEANUP: Mineral spirits. Wipe up splatters before they dry. Follow equipment manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Not intended for use in areas subject to vehicular traffic, ponding water, and over tar or silicone coatings. Do not use in areas exposed to solvents, oils, or other contaminants harmful to asphaltic materials. Do not apply when rain is imminent.

SATISFACTION GUARANTEED*: If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-844-888-0482 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can.

DANGER! Mineral Spirits. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

STORAGE AND DISPOSAL: Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents in accordance with local regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

*Rust-Oleum guarantees your complete satisfaction with this product's performance when applied to properly prepared surfaces in accordance with label instructions.

VOC < 250 g/L

El Revestimiento para Techos Fibrado Negro Rust-Oleum es un revestimiento para techos fabricado bajo un proceso de alta calidad en frío a base de asfalto, formulado para resistir los efectos perjudiciales del medio ambiente. Está diseñado para ser resistente al agua y a la intemperie, así como para conservar las membranas de techos con cubiertas de varias capas de asfalto liso y de brea modificada.

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar limpias, secas, en buenas condiciones y libres de suciedad, grasa, aceite, moho, algas, gránulos sueltos, grava suelta, pintura suelta, óxido, exceso de tiza y cualquier otro material extraño que pudiera evitar la adherencia adecuada. Realice un lavado de alta presión a por lo menos 2,000 psi. Limpie con el **LIMPIADOR DE TECHOS Y REVESTIMIENTOS RUST-OLEUM** para eliminar toda la grasa y depósitos de aceite. Las uniones, sujetadores y protuberancias se deben reparar según sea necesaria. Se deben reparar las tapajuntas rotas, las albardillas defectuosas, los parapetos, las burbujas grandes y las roturas en la superficie. Todas las superficies deberán estar completamente secas antes de aplicar el **Revestimiento Fibrado Negro para Techos Rust-Oleum**.

APLICACIÓN: El **Revestimiento Fibrado Negro para Techos Rust-Oleum** se puede aplicar con una brocha, rodillo o por rociado a los índices de cobertura apropiados. Si lo desea, puede utilizar las opciones de revestimiento que incluyen la difusión de gránulos o grava.

RECOMENDACIÓN PARA EL EQUIPO DE ROCIADO: **Bombas:** Graco® King 45:1, Graco Bulldog 30:1 o las bombas equivalentes alimentadas a gas. Graco GH733, HydraMax 350 o GMax 7900, o las bombas equivalentes de otros fabricantes. **Manguera/Presión:** 50'-300' de longitud (dependiendo de la presión del equipo de rociado). Cuando utilice mangueras de una longitud mayor a 100', utilice el tamaño siguiente de ID de manguera cada 50'. Cada 50' de manguera se reducirá la presión del equipo de rociado en un 10 % en la boquilla de la pistola aplicadora. Generalmente se obtienen buenos resultados con la boquilla aplicadora a 2000-3000 psi. **Pistola:** Pistola Graco Contractor, pistola Graco Contractor FTX, Graco Silver Plus o equivalente. Se pueden utilizar extrusiones en la boquilla o pistolas aplicadoras largas.

| Tamaños de Boquilla: | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ancho del Ventilador | .039 | .043 | .047 | .051 | .055 | .059 |
| 10" - 12" | 539 | 543 | 547 | 555 | 555 | 559 |
| 12" - 14" | 639 | 643 | 647 | 651 | 655 | 659 |
| 14" - 16" | 739 | 743 | 747 | 751 | 755 | |
| 16" - 18" | 839 | 843 | 847 | 851 | 855 | |
| Índice de Flujo | 1.60 gpm | 1.98 gpm | 2.37 gpm | 2.79 gpm | 3.25 gpm | 3.74 gpm |

RENDIMIENTO: Aplique a un índice de cobertura de una capa a 3 ½ galones por 100 pies cuadrados (56 mils mojados de espesor).

TIEMPO DE SECADO: Puede ser recubierto en 4 a 8 horas (50 % de humedad relativa y 75° F). Los tiempos de curado pueden variar de acuerdo a las condiciones ambientales o específicas del sitio.

LIMPIEZA: Solventes minerales. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo rociador.

LIMITACIONES: No está diseñado para utilizarse en áreas sujetas a tráfico vehicular, agua estancada ni sobre cubiertas de alquitrán o silicona. No lo utilice en áreas expuestas a solventes, aceites u otros contaminantes perjudiciales para los materiales asfálticos. No lo aplique si va a llover.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA*: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el área de soporte de producto de Rust-Oleum llamando al 1-844-888-0482 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso. Proporcione una prueba de compra y consulte el código de número y lote del producto en la lata.

PELIGRO! Solventes Minerales. Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación ocular, nasal, de la piel y de la garganta. **Aviso:** Existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional prolongada o repetida a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. El uso indebido intencional del producto al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Utilice solo con la ventilación adecuada. No aspire los vapores. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH) o salga del lugar para obtener aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Mantenga el envase bien cerrado. Almacene en un lugar bien ventilado. Elimine el contenido de acuerdo con las disposiciones locales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

*Rust-Oleum garantiza su completa satisfacción con respecto al resultado de este producto aplicado a superficies correctamente preparadas de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

MAX VOC <250 g/L

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
844-888-0482 rustoleum.com/roofing
Made in U.S.A. | Hecho en E.U.A.
©2016 Rust-Oleum Corporation 303688 1016

