

TRUSTED QUALITY SINCE 1921

RUST-OLEUM®

FLEXIBLE ROOF SEALANT

SELLADOR FLEXIBLE PARA TECHOS

RUST-OLEUM® FLEXIBLE ROOF SEALANT is an easy to use, rubberized protective utility coating designed to fill and seal leaks and cracks. It provides a water-tight, flexible seal that prevents moisture penetration, rust, and corrosion. **Flexible Roof Sealant** dries to a semi-smooth, firm finish that will not sag or drip, and can be top-coated with latex or oil based paints.

Use On: Metal, aluminum, galvanized metal, PVC, concrete, masonry, asphalt roofing materials, vinyl siding, fiberglass, and more. **Painting Conditions:** Use outdoors or in a well ventilated area. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in windy, dusty conditions. **Surface Preparation:** Remove dirt and debris from area to be coated. Cover and mask off areas to avoid overspray if necessary. **Application:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Spray surface in short even strokes. Hold can 8"-18" from surface. It is recommended to apply a light first coat. The second coat can be applied heavier. Quicker build-up can be achieved by moving nozzle closer in to gap. Initial spray may have some foaming/bubbling on the surface, but will dissipate as coating dries. For best results and depending on gap size, apply at least 2 coats. Allow to dry 15-30 minutes between coats. Dries to the touch in 2 hours and cures in 24 hours. **Top-Coating:** Based on 70°F (21°C) and 50% relative humidity, can be top-coated with latex-based or oil-based paints after 24 hours. Cooler temperatures or higher humidity may increase dry time. **Clogging:** After use, turn can upside down and press spray nozzle until spray is clear to prevent clogging. If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem. **Clean-Up:** Wipe tip off before storing. Clean up wet or dry coating with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not turn or place in home trash container.

SATISFACTION GUARANTEE*: If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-800-481-4785 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can.

WARNING: CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. DO NOT STORE ABOVE 120°F (49°C).** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

*Rust-Oleum guarantees your complete satisfaction with this product's performance when applied to properly prepared surfaces in accordance with label instructions.

EL SELLADOR FLEXIBLE PARA TECHOS RUST-OLEUM® es un acabado de utilidad encauchado que es fácil de usar diseñado para la protección y puede ser usado para rellenar y sellar grietas y juntas. Provee un sello flexible a prueba de agua para prevenir la penetración de la humedad, la oxidación y la corrosión. **Sellador Flexible Para Techos** seca formando un acabado medio liso, firme, y que no gotea, y que puede ser cubierto con pinturas a base de látex o agua.

Usos: Metal, aluminio, metal galvanizado, PVC, concreto, albitrera, materiales de asfalto para techos, costaneras de vinilo, fibra de vidrio, y más. **Condiciones para el Pintado:** Use afuera o en un área bien ventilada. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 50°F (10°C) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. Evite el mojado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Preparación de la Superficie: Remueva la suciedad y los escombros desde el área que se va a pintar. Cubra y emmascare las áreas para protegerlas contra el exceso del mojado. **Aplicación:** Sacuda la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Sacuda a menudo durante el mojado. Si la esfera no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Se recomienda agitar una prueba del mojado en un cartón para obtener una idea de la forma del mojado. Rocíe la superficie usando pasaditos cortos y uniformes. Agre la lata como a 8"-18" desde la superficie. Se recomienda la aplicación de una primera capa delgada. La segunda capa puede ser más gruesa. Se puede lograr una acumulación más rápida si se mueve la boquilla más cerca de la superficie. El mojado inicial puede tener un poco de espuma/burbujas en la superficie pero estas desaparecerán cuando el acabado se seca. Para lograr un mejor resultado dependiendo del tamaño de la grieta, aplique por lo menos 2 capas. Permita que seque por 15-30 minutos entre cada capa. Seca a tacto en 2 horas y se encuentra completamente seco en 24 horas. **Aplicación de Última Capa:** Basado en una temperatura de 70°F (21°C) y un 50% de humedad relativa, se puede aplicar una última capa con base de látex o aceite después de 24 horas. En temperaturas más bajas o una humedad más alta el tiempo de secado será más largo. **Atascamientos:** Después del uso, volte la lata de arriba para abajo y agriete la boquilla para sacar hasta que el rociador se encuentre limpio para prevenir un atascamiento. Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enganchar en un solvente como espíritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie cualquier caudero mojado o seco con Xylol o espíritu de mineral. Descarte la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA*: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el área de soporte de producto de Rust-Oleum llamando al 1-800-481-4785 para obtener un reemplazo o reembolso del producto. Entregue una prueba de compra e indique el número del producto y el código del lote en la lata.

ADVERTENCIA CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO. Vapores dañinos. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causa irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar un levantamiento explosivo. No exponga al calor o almacene en temperatura sobre 49°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar deliberadamente y respirar el contenido puede ser dañino o fatal. **Vapores se pueden encender explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y flamas del fuego. No fume. Cierre todos los flamas, flamas piloto y apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han disipado. Pienenga la concentración de los vapores al menos a 20 centímetros y las puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o el neblina del mojado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimas de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, o si el monómero del aire demuestra que los niveles del mojado apropiados se encuentran sobre los límites aplicables, use una protección para la respiración aprobada por NIOSH durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Entre contacto con los ojos, lávelos con la ropa y vestimenta. **PREVENIR AUXILIOS:** Si es que sufre de dificultad para respirar, saque del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico que es conocido en el Estado de California como causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTÉNGA FLEJA DEL ALCANJE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL DELIBERADAMENTE CONCENTRANDO Y RESPIRANDO EL CONTENIDO PUEDE SER DAÑINO O FATAL. NO ALMACENE SOBRE 49°C (120°F).** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4788.

*Rust-Oleum garantiza su satisfacción total con el funcionamiento de este producto cuando se haya aplicado a superficies bien preparadas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

SEALS LEAKS AND CRACKS INSTANTLY

GREAT FOR GUTTERS, ROOFS, FLASHING, DUCTWORK, MASONRY, CONCRETE, PVC AND MORE

WATER-TIGHT

PAINTABLE



BLACK | NEGRO

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DAÑINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

See other cautions on back panel. Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12OZ. 340g



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com/roofing

Made in U.S.A. | Hecho en E.U.A.

©2016 Rust-Oleum Corporation 303595-07-16

