

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

1 3/8"

1 3/8"

ROOF AND FOUNDATION COATING

REVESTIMIENTO PARA TECHOS Y CIMIENTOS

DAMPPROOFER
ANTIHUMEDAD

ASPHALT EMULSION

Protects and seals roofs and foundation walls
Protege y sella techos y paredes de cimientos

Spray grade, non-fibred
Grado de rociado, sin fibras

Rain resistant in **2 hours**
Resistente a la lluvia en 2 horas

Use on built-up and modified bitumen roofing and damp or green concrete
Usar en techos multimembrana y de brea modificada, y en concreto húmedo o verde

.9 GALLON/3.4 LITERS

BLACK | NEGRO

310

BACKFILL
IN JUST **2 HOURS!**

#1 TRUSTED BRAND FOR PROTECTION

Rust-Oleum Roof and Foundation Coating is a non-fibred asphalt emulsion that can be either spray or roller applied as a high quality primer and thin base coat for use with **Rust-Oleum Fibred Black Roof Coating** and other black roof coatings, or as a dampproofer on vertical surfaces to protect against moisture penetration in roofing or building applications. This product is used to fill pores and protect against moisture penetration when sprayed or rolled-on.

DIRECTIONS

SURFACE PREPARATION: All surfaces must be clean, relatively dry (not saturated), sound and free from dirt, grease, oil, mold, algae, loose granules, loose gravel, loose paint, rotted felts, rust, excess chalk, and other foreign matter which could prevent proper adhesion. Use a high pressure wash of at least 2,000 psi. Clean with **RUST-OLEUM ROOF & SIDING CLEANER** to remove all grease or oily deposits. Seams, fasteners, and protrusions shall be repaired as needed. Torn flashings, faulty copings, parapet walls, large blisters, and surface breaks shall be repaired.

APPLICATION: **Rust-Oleum Roof and Foundation Coating** can be applied by brush, squeegee, roller or spray application to the proper coverage rates.

SPRAY EQUIPMENT RECOMMENDATION: Pumps: Graco® King 45-1, Graco Bulldog 30:1 or gas powered equivalents. Graco GH733, HydraMax 350 or GMax 7900 or other manufacturers' equivalents. **Hose/Pressure:** 50'-300' length (depending on spray rig pressure). When using hoses longer than 100' use the next larger hose ID every 50'. Every 50' of hose will reduce the spray pressure of the rig by 10% at the gun tip. Good results are generally obtained at 2000 - 3000 psi at the spray tip. **Gun:** Graco Contractor Gun, Graco Contractor FTX gun, Graco Silver Plus or equivalent. Tip extrusions or pole guns can be used.

Tip Sizes:						
Fan Width (in)	.039	.043	.047	.051	.055	.059
10" - 12"	539	543	547	555	555	559
12" - 14"	639	643	647	651	655	659
14" - 16"	739	743	747	751	755	
16" - 18"	839	843	847	851	855	
Flow Rate	1.60 gpm	1.98 gpm	2.37 gpm	2.79 gpm	3.25 gpm	3.74 gpm

COVERAGE: Apply at a coverage rate of 30 wet mils to achieve a 15 dry-mil thickness.

DRY TIME: Can be coated or backfilled in as little as 2 hours. Can be applied to green concrete as soon as the forms are removed from poured concrete walls and as soon as the mortar is dry on masonry block formations. Environmental or site specific conditions may require variations in cure times.

CLEANUP: Mineral spirits. Wipe up splatters before they dry. Follow equipment manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Dampproofing is not waterproofing. For protection against water penetration, consider a waterproofing product. Do not apply below 10°F or when rain is imminent. Not intended for use in areas subject to vehicular traffic, ponding water, and over tar or silicone.

SATISFACTION GUARANTEED*: If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-844-888-0482 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can.

WARNING: Avoid eye and skin contact. **FIRST AID MEASURES: IF EXPOSED OR CONCERNED: GET MEDICAL ATTENTION. IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. **IF INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. **WARNING:** Keep container closed when not in use. **STORAGE AND DISPOSAL:** Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents in accordance with local regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

WARNING: Keep container closed when not in use. **STORAGE AND DISPOSAL:** Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents in accordance with local regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

WARNING: Cancer—www.P65Warnings.ca.gov.

STORAGE AND DISPOSAL: If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

*Rust-Oleum guarantees your complete satisfaction with this product's performance when applied to properly prepared surfaces in accordance with label instructions.

VOC < 10 g/L

El Revestimiento para Techos y Cimientos Rust-Oleum es una emulsión asfáltica sin fibras que se puede rociar o aplicar con un rodillo como imprimador de alta calidad y como una capa fina de base a ser usada con el **Revestimiento Fibrado Negro para Techos Rust-Oleum** y con otros revestimientos negros para techos, o como antihumedad sobre superficies verticales para protegerlas de la penetración de humedad en aplicaciones para techos o construcciones. Este producto se utiliza para rellenar los poros y proteger contra la penetración de la humedad cuando es rociado o laminado.

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar limpias, relativamente secas (no saturadas), en buenas condiciones y libres de suciedad, grasa, aceite, moho, algas, gránulos sueltos, grava suelta, pintura desprendida, filtros descompuestos, óxido, exceso de tiza y cualquier otra materia extraña que pudiera evitar la adherencia adecuada. Realice un lavado de alta presión a por lo menos 2,000 psi. Limpie con el

LIMPIADOR DE TECHOS Y REVESTIMIENTOS RUST-OLEUM para eliminar toda la grasa y depósitos de aceite. Las uniones, sujetadores y protuberancias se deben reparar según sea necesario. Se deben reparar las tapajuntas rotas, las albardillas defectuosas, los parapetos, las burbujas grandes y las roturas en la superficie.

APLICACIÓN: El **Revestimiento para Techos y Cimientos Rust-Oleum** se puede aplicar con una brocha, escobilla de goma, rodillo o rociador a los índices de cobertura adecuados.

RECOMENDACIÓN PARA EL EQUIPO DE ROCIADO: Bombas: Graco® King 45-1, Graco Bulldog 30:1 o las bombas equivalentes alimentadas a gas. Graco GH733, HydraMax 350 o GMax 7900, o las bombas equivalentes de otros fabricantes. **Manguera/Presión:** 50'-300' de longitud (dependiendo de la presión del equipo de rociado). Cuando utilice mangueras de una longitud mayor a 100', utilice el tamaño siguiente de ID de manguera cada 50'. Cada 50' de manguera se reducirá la presión del equipo de rociado en un 10 % en la boquilla de la pistola aplicadora. Generalmente se obtienen buenos resultados con la boquilla aplicadora a 2000- 3000 psi. **Pistola:** Pistola Graco Contractor, pistola Graco Contractor FTX, Graco Silver Plus o equivalente. Se pueden utilizar extrusiones en la boquilla o pistolas aplicadoras largas.

Tamaños de Boquilla:						
Ancho del Ventilador	.039	.043	.047	.051	.055	.059
10" - 12"	539	543	547	555	555	559
12" - 14"	639	643	647	651	655	659
14" - 16"	739	743	747	751	755	
16" - 18"	839	843	847	851	855	
Índice de Flujo	1.60 gpm	1.98 gpm	2.37 gpm	2.79 gpm	3.25 gpm	3.74 gpm

RENDIMIENTO: Aplicar a un índice de cobertura de 30 mils mojados de espesor para lograr un espesor seco de 15 mils.

TIEMPO DE SECADO: Se puede recubrir o rellenar en tan solo 2 horas. Los tiempos de curado pueden variar de acuerdo a las condiciones ambientales o específicas del sitio.

LIMPIEZA: Solventes minerales. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo rociador. **LIMITACIONES:** Antihumedad no es lo mismo que impermeabilización. Para la protección contra penetración de agua, considere utilizar un producto impermeabilizante. No aplicar por debajo de 10° F o si va a llover. No está diseñado para usarse en áreas sujetas a tráfico vehicular, agua estancada ni sobre alquitrán o silicona.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA*: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el área de soporte de producto de Rust-Oleum llamando al 1-844-888-0482 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso. Proporcione una prueba de compra y consulte el código de número y lote del producto en la lata.

¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con los ojos y la piel. **MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: SI SE EXPONE O SE VE AFECTADO: BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. SI EL PRODUCTO HA ENTRADO EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con suficiente agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Saque a la persona al aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Nunca le administre nada por boca a una persona inconsciente. **ADVERTENCIA:** Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** Mantenga el envase bien cerrado. Almacene en un lugar bien ventilado. Elimine el contenido de acuerdo con las disposiciones locales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ADVERTENCIA: Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** Mantenga el envase bien cerrado. Almacene en un lugar bien ventilado. Elimine el contenido de acuerdo con las disposiciones locales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ADVERTENCIA: Cáncer—www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Si se derrama producto, contenga el material derramado y retírelo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido que no se utilizó de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y nacionales.

*Rust-Oleum garantiza su completa satisfacción con respecto al resultado de este producto aplicado a superficies correctamente preparadas de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

VOC < 10 g/L

VOC < 10 g/L

VOC < 10 g/L

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 844-888-0482 rustoleum.com/roofing
 Made in U.S.A. | Hecho en E.U.A.
 ©2016 Rust-Oleum Corporation 303692 0416

302225

 0 20066 32449 0