

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FIBERED ALUMINUM ROOF COATING

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO FIBRADO PARA TECHOS

7 YEAR WARRANTY
7 AÑOS DE GARANTÍA

50% REFLECTIVITY

Energy efficient reflective coating
Revestimiento reflectivo de eficiencia energética

9.7% Metallic flake content

9.7% de contenido de escamas metálicas

1 Coat direct to tight rust – no primer needed

1 capa sobre el óxido firmemente adherido - sin imprimir

Waterproofs and rustproofs metal roofs

Impermeabiliza techos de metal y protege del óxido

Use on metal, built-up and modified bitumen roofing

Usar sobre techos de metal, multimembrana y betún modificado

DANGER! Combustible liquid and vapor. See other cautions on the back panel.

#1 TRUSTED BRAND FOR PROTECTION

4.75 GALLON/17.98 LITERS

ALUMINUM | ALUMINIO

510

Rust-Oleum 7 Year Fibered Aluminum Roof Coating is a metallic pigmented coating used for rustproofing and weatherproofing metal roofs and sidewalls, and as a reflective coating for built-up roofing (BUR) and modified bitumen roof systems. **Rust-Oleum 7 Year Fibered Aluminum Roof Coating** reflects heat, prevents corrosion, and protects against mild acid and alkali fumes on a variety of substrates, including metal, transite, built-up roofing and modified bitumen. This reflective coating protects low and steep slope roofs from harmful UV damage while supporting overall energy efficiency.

DIRECTIONS

SURFACE PREPARATION: All surfaces must be clean and free from dirt, grease, oil, mold, algae, loose granules, loose paint, rust, excess chalk, and other foreign matter which could prevent proper adhesion. Use a high pressure wash of at least 2,000 psi. Clean with **RUST-OLEUM ROOF & SIDING CLEANER** to remove all grease or oily deposits. Seams should be sealed and waterproofed and roof penetrations should be flashed prior to applying the topcoat. Do not thin. Stir well before and during use. All surfaces must be clean and dry. **Metal:** Rust and flaking or peeling paint shall be wire brushed, scraped, or pressure washed to ensure a sound surface. No priming is necessary. Seams, fasteners, and protrusions shall be repaired as needed. **BUR / Modified Bitumen:** Torn flashings, faulty copings, parapet walls, large blisters, and surface breaks shall be repaired.

APPLICATION: Rust-Oleum 7 Year Fibered Aluminum Roof Coating can be applied by brush, roller, or spray gun to specified coverage rates. Do not thin.

Tip Sizes:						
Fan Width (in)	.039	.041	.043	.045	.047	.049
10" - 12"	539	541	543	545	547	549
12" - 14"	639	641	643	645	647	649
14" - 16"	739	741	743		747	749
16" - 18"	839	841	843		847	
Flow Rate	1.60 gpm	1.80 gpm	1.98 gpm	2.17 gpm	2.37 gpm	2.58 gpm

COVERAGE: Over metal 2 gal./100 sq. ft.; Over corrugated and irregular metal surfaces, allow for additional surface area by multiplying square feet by 1.15 minimum; Over smooth Built-Up/Modified Bitumen Roofing 2 1/2 gal./100 sq. ft. The surface dictates the actual coverage. The amounts shown are intended as minimum application information.

SPRAY EQUIPMENT RECOMMENDATION: Pumps: Graco® King 45:1, Graco® Bulldog 30:1 or gas powered equivalents. Graco® GH733, HydraMax 350 or GMax 7900 or other manufacturers’ equivalents. **Hose/Pressure:** 50’ –300’ length (depending on spray rig pressure). When using hoses longer than 100’ use the next larger hose ID every 50’. Every 50’ of hose will reduce the spray pressure of the rig by 10% at the gun tip, i.e. 300 hose – 3 /4” (50’/100’) to 5 /8” (50’/100’) to 1 /2” (50’/100’) to 3/8” (50’) Good results are generally obtained @ 2000–3000 psi at spray tip. **Gun:** Graco® Contractor Gun, Graco® Contractor FTx gun, Graco® Silver Plus or equivalent. (Tip extrusions or pole guns can be used.)

DRY TIME: 24 hours. Environmental or site specific conditions may require variations in cure times.

CLEANUP: Mineral spirits. Wipe up splatters before they dry. Follow equipment manufacturer’s directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Do not apply when air surface temperature is below 40°F or when rain is imminent. Not recommended for use over tar surfaces, slate, tile, wood, shingles, or where water ponds. Do not apply over newly installed asphalt built-up roofs without allowing the roof to weather a minimum 60-90 days.

SATISFACTION GUARANTEED*: If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-844-888-0482 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can.

DANGER: Mineral Spirits. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Notice: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

STORAGE AND DISPOSAL: Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents in accordance with local regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

MAX VOC <500 g/L

*Rust-Oleum guarantees your complete satisfaction with this product’s performance when applied to properly prepared surfaces in accordance with label instructions.

El Revestimiento de Aluminio Fibrado para Techos de 7 Años de Rust-Oleum es un revestimiento metálico pigmentado utilizado para proteger del óxido y del agua los techos y las paredes laterales de metal, y como un revestimiento reflectivo para los sistemas de techo multimembrana y betún modificado. **El Revestimiento de Aluminio Fibrado para Techos de 7 Años** refleja el calor, evita la corrosión y protege contra el ácido leve y los vapores alcalinos en una variedad de sustratos, incluyendo metal, cemento de amianto, techo multimembrana y betún modificado. Este revestimiento reflectivo protege los techos de pendiente bajo y inclinado de los daños nocivos de los rayos UV, mientras apoya la eficiencia energética.

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, aceite, moho, algas, gránulos sueltos, pintura suelta, herrumbre, exceso de tiza y otra materia extraña que pueda evitar la adherencia adecuada. Use un lavado de alta presión de al menos 2,000 psi. Limpie con el **LIMPIADOR PARA TECHOS Y FACHADAS DE RUST-OLEUM** para eliminar toda la grasa o los depósitos oleosos. Se deben sellar e impermeabilizar las juntas y se deben cubrir las infiltraciones del techo antes de aplicar la capa superior. No diluir. Mezcle bien antes y durante el uso. Las superficies deben estar limpias y secas. **Metal:** el óxido y la descamación o la pintura descascarada deben ser cepillados, raspados o lavados a presión con un cepillo de alambre para asegurar una superficie en buen estado. No es necesario imprimir. Las juntas, las uniones y las protuberancias deben ser reparadas, según sea necesario. **Techos Multimembranas/Betún Modificado:** Se deben reparar las tapajuntas rotas, las albardillas defectuosas, los parapetos, las ampollas grandes y las roturas en la superficie.

APLICACIÓN: El Revestimiento de Aluminio Fibrado para Techos de 7 Años se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola pulverizadora a índices específicos de cobertura. No diluir.

RENDIMIENTO: Sobre metal 2 galones/100 pies cuadrados; sobre superficies de metal corrugado e irregulares, permita un área superficial adicional multiplicando los pies cuadrados por 1.15 mínimo; sobre techos multimembranas/betún modificado 2 1/2 galón/100 pies cuadrados. La superficie determina la cobertura real. Las cantidades que se muestran se proponen como información mínima de aplicación.

Tip Sizes:						
Fan Width (in)	.039	.041	.043	.045	.047	.049
10" - 12"	539	541	543	545	547	549
12" - 14"	639	641	643	645	647	649
14" - 16"	739	741	743		747	749
16" - 18"	839	841	843		847	
Flow Rate	1.60 gpm	1.80 gpm	1.98 gpm	2.17 gpm	2.37 gpm	2.58 gpm

ID de manguera cada 50’. Cada 50’ de manguera se reducirá la presión de pulverización de la plataforma en un 10 % en la boquilla de la pistola, por ejemplo una manguera de 300 – 3/4” (50’/100’) a 5/8” (50’/100’) a 1/2” (50’/100’) a 3/8” (50’). Generalmente se obtienen buenos resultados a 2000–3000 psi en la boquilla de pulverización. **Pistola:** Pistola Graco® Contractor, pistola Graco® Contractor FTx, Graco® Silver Plus o equivalente. (Se pueden utilizar extrusiones para la boquilla o pistolas con vara).

TIEMPO DE SECADO: 24 horas. Las condiciones ambientales o específicas del sitio pueden requerir variaciones en los tiempos de cura.

LIMPIEZA: Con solventes minerales. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo rociador.

LIMITACIONES: No aplique cuando la temperatura del aire en la superficie sea menor a 40° F o cuando esté por llover. No se recomienda su uso sobre superficies de brea, tejas, baldosas, madera, tejas asfálticas o donde se estanque agua. No aplique sobre techos multimembrana con asfalto recién instaladas sin permitir que el techo se aclimate por un mínimo de 60 a 90 días.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA*: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el área de soporte de producto de Rust-Oleum llamando al 1-844-888-0482 para obtener un reemplazo o reembolso del producto. Entregue una prueba de compra e indique el número del producto y el código del lote en la lata.

¡PELIGRO! Solventes Minerales. Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación ocular, nasal, de la piel y de la garganta. Aviso: Existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional prolongada o repetida a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. El uso indebido intencional del producto al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilice solo con la ventilación adecuada.** No aspire los vapores. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH) o salga del lugar para obtener aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Mantenga el envase bien cerrado. Almacene en un lugar bien ventilado. Elimine el contenido de acuerdo con las disposiciones locales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

MAX VOC <500 g/L

*Rust-Oleum garantiza su satisfacción total con el funcionamiento de este producto cuando se haya aplicado a superficies bien preparadas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-844-888-0482 www.rustoleum.com/roofing

Made in U.S.A. | Hecho en E.U.A

©2016 Rust-Oleum Corporation 310099 0416

301997



0 20066 32425 4