

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

## RUBBERIZED WET PATCH

PARCHE HÚMEDO DE CAUCHO

**10 YEAR WARRANTY**  
10 AÑOS DE GARANTÍA

**REPAIRS WET OR DRY  
ROOFS & FLASHINGS**

**SUPERIOR ADHESION FOR IMMEDIATE  
ALL-WEATHER REPAIRS**

**HEAVILY FIBERED FOR INCREASED  
DURABILITY AND LONGEVITY**

**HIGHLY FLEXIBLE TO PREVENT CRACKING**

**SAG RESISTANT; IDEAL FOR  
VERTICAL REPAIRS**

DANGER! Combustible liquid and vapor. Harmful or fatal if swallowed. See other cautions on the back panel.

.9 GALLON/3.4 LITERS

**BLACK | NEGRO**

**#1 TRUSTED  
BRAND FOR  
PROTECTION**



**Rust-Oleum Rubberized Wet Patch** is a premium quality, heavily fibered, asphalt-based roof cement blended with penetrating oils and plasticizing agents that can be applied directly to cold, hot, wet, dry or underwater surfaces. **Rubberized Wet Patch** can be used to repair and restore flashings and roofing defects such as blisters, cracks, and punctures. It can also be used to adhere new asphalt ply, and modified bitumen membrane flashings or seal vents, shingles, skylights, and chimneys. **Rubberized Wet Patch** resists sags and spreads easily in cold conditions.

### DIRECTIONS

**SURFACE PREPARATION:** All surfaces must be clean, sound, and free from dirt, grease, oil, mold, algae, loose granules, loose gravel, loose paint, rust, excess chalk, and other foreign matter which could prevent proper adhesion.

**APPLICATION:** Apply with a trowel directly over cleaned substrate at a rate of 12 ft<sup>2</sup>/gallon or approximately 1/8" thick. When making roof repairs or stripping over the top of flashing laps, perform a 3-course repair consisting of one application of **Rubberized Wet Patch** followed by an embedded strip of **Rust-Oleum Universal Patching Fabric** or other mesh, followed by a final application of **Rubberized Wet Patch**.

**COVERAGE:** Approximately 12 ft<sup>2</sup>/gallon when applied at 1/8" thick. Actual rates will vary depending on ambient temperature and surface conditions.

**DRY TIME:** Product will reach a full cure in 24 hours. Environmental or site specific conditions may lead to variation in dry time.

**CLEANUP:** Mineral spirits. Wipe up splatters before they dry.

**LIMITATIONS:** Not for use on coal tar membranes. Repairs made to wet surfaces should be considered temporary as trapped moisture may expand when heated by the sun causing blisters and potentially new leaks. For permanent repairs, open up the area and allow it to dry thoroughly.

**SATISFACTION GUARANTEED\*:** If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-844-888-0482 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can.

**DANGER! CONTAINS:** Mineral Spirits. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes nose and throat irritation. Causes eye irritation. Causes skin irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**FIRST AID:** Keep away from heat and flame. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitting respirator during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **IN CASE OF EYE CONTACT:** flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. **IF SWALLOWED:** Do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

**STORAGE AND DISPOSAL:** If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ⚠️ WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

\*Rust-Oleum guarantees your complete satisfaction with this product's performance when applied to properly prepared surfaces in accordance with label instructions.

MAX VOC < 250 g/L

El **Parche Húmedo de Caucho Rust-Oleum** es un cemento para techos con base de asfalto, multifibra, de calidad Premium combinado con aceites penetrantes y agentes plastificantes que se puede aplicar directamente sobre superficies frías, calientes, húmedas o bajo el agua. El **Parche Húmedo de Caucho** se puede utilizar para reparar y restaurar láminas y defectos en el techo tales como burbujas, grietas y perforaciones. También se puede utilizar para adherir capas de asfalto, membranas de láminas de betún asfáltico modificadas o rejillas de sellado, tejas, tragaluces y chimeneas. El **Parche Húmedo de Caucho** es resistente a las salpicaduras y se esparce fácilmente en condiciones frías.

### INSTRUCCIONES

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Todas las superficies deben estar limpias, sanas y libres de suciedad, grasa, aceite, moho, algas, granulos sueltos, grava suelta, pintura suelta, óxido, exceso de tiza y cualquier otra materia externa que pudiera evitar la adhesión.

**APLICACIÓN:** Aplíquelo con una paleta directamente sobre el sustrato limpio en una medida de 12 ft<sup>2</sup>/galón o de aproximadamente 1/8" de ancho. Al realizar reparaciones en los techos o al separar láminas protectoras, realice una reparación de 3 pasos que consista de una aplicación de **Parche Húmedo de Caucho** seguido de una tira empotrada de **Malla Universal para Parcheo de Rust-Oleum** o alguna otra malla, seguido de una aplicación final de **Parche Húmedo de Caucho**.

**RENDIMIENTO:** Aproximadamente 12 ft<sup>2</sup>/galón cuando se aplica a 1/8" de ancho. Los índices reales variarán dependiendo de la temperatura ambiente y de las condiciones de la superficie.

**TIEMPO DE SECADO:** El producto estará completamente curado en 24 horas. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales o específicas del lugar.

**LIMPIEZA:** Alcoholes minerales. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen.

**LIMITACIONES:** No debe ser usado sobre membranas de alquitrán mineral. Las reparaciones sobre superficies húmedas se deben considerar como temporales, ya que la humedad atrapada se puede expandir debido al calor del sol causando la formación de burbujas y nuevas potenciales filtraciones. Para reparaciones permanentes, abra el área y deje que se seque por completo.

**¡PELIGRO! Contiene alcoholes minerales.** El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Provoca irritación nasal y de la garganta. Provoca irritación en los ojos. Provoca irritación en la piel. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daño cerebral y al sistema nervioso permanentes. El uso indebido e intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Mantenga lejos del calor y de las llamas. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No respire los vapores. Si le lloran los ojos, siente dolor de cabeza o mareos o si el monitoreo del aire muestra niveles de vapor superiores a los límites aplicables, utilice adecuadamente un respirador durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** enjuague inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica inmediata. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si experimenta dificultad al respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. **EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** En caso de derrame, contenga el material derramado y retírelo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido sin usar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y nacionales.

**MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

\*Rust-Oleum garantiza su completa satisfacción con respecto al resultado de este producto aplicado a superficies correctamente preparadas de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

MAX VOC < 250 g/L

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

844-888-0482 [rustoleum.com/roofing](http://rustoleum.com/roofing)

Made in U.S.A. | Hecho en E.U.A

©2017 Rust-Oleum Corporation 303701 0117

301900



0 20066 32413 1